Kinco步科 触摸屏MT4512T系列人机界面

产品名称	Kinco步科 触摸屏MT4512T系列人机界面
公司名称	广州海智机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Kinco步科 型号:MT4512T系列
公司地址	广州市海珠区新港中路艺影街11号710
联系电话	020-83190490 13922208937

产品详情

型号 MT4512T
MT4512TE

性能规格

显示尺寸： 10.1*TFT（16:9宽度）
10.1*TFT（16:9宽度）

分 辨 率： 800*480像素
800*480像素

显示色彩： 65536彩色
65536彩色

亮 度 ： 320cd/m2
320cd/m2

背 光 灯： LED
LED

触 摸 屏： 4线 精密电阻网络（表面硬度4H）
4线 精密电阻网络（表面硬度4H）

液晶寿命： 50000小时
50000小时

C P U ： 800MHZ RISC
800MHZ RISC

存 储 器 ： 128MB闪存+64MB内存
128MB闪存+64MB内存

配方存储器&RTC： 512KB+实时时钟
512KB+实时时钟

可扩展存储器： 1USB Host(≤16G)
1USB Host(≤16G)

打印端口： USB Host/Slave/串口
USB Host/Slave/串口

以 太 网： 不支持
10/100M自适应

程序下载： USB /串口
USB /串口/网口

通讯端口： COM0：RS232/RS485-2/4，COM2：RS232
COM0：RS232/RS485-2/4，COM2：RS232

电气规格

隔离电源器： 无

额定功率： 8W

额定电压： DC24V

输入范围： DC12V ~ DC28V

允许失电： <5ms

绝缘电阻： 超过50MΩ@500VDC

耐压测试： 500V AC 1分钟

结构规格

外壳颜色： 黑色

外壳材料： ABS塑料

外形尺寸： 310*230*58mm

安装开孔尺寸：　　298*218mm

重 量 ：　　2kg

环境规格

工作温度：　　0 ~ 50°C

工作湿度：　　10 ~ 90%RH（无冷凝）

存储温度：　　-10 ~ 60°C

存储湿度：　　10 ~90%RH（无冷凝）

防 震 度：　　10 ~25 Hz（X、Y、Z方向2G/30分钟）

冷却方式：　　自然风冷