

Kinco步科 触摸屏MT4532T系列人机界面

产品名称	Kinco步科 触摸屏MT4532T系列人机界面
公司名称	广州海智机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Kinco步科 型号:MT4532T系列
公司地址	广州市海珠区新港中路艺影街11号710
联系电话	020-83190490 13922208937

产品详情

高清显示：分辨率1024*600，完美视觉，极致享受

主流性能：精简Linux内核，高速CPU，通讯速度更快，画面运行更流畅

节能环保：LED背光，亮度可随意调节，节能更环保 强大软件：Kinco HMIware

免费组态软件，简便易用，功能全面

型号 MT4532T
MT4532TE

性能规格

显示尺寸： 10.1'' TFT (宽度)
10.1'' TFT (16:9宽度)

分辨率： 1024*600像素
1024*600像素

显示色彩： 65536彩色
65536彩色

亮度： 200cd/m2
200cd/m2

背光灯： LED
LED

触摸屏： 4线 精密电阻网络 (表面硬度4H)

4线 精密电阻网络 (表面硬度4H)

液晶寿命： 50000小时
50000小时

C P U： 800MHZ RISC
800MHZ RISC

存储器： 128MB闪存+64MB内存
128MB闪存+64MB内存

配方存储器&RTC： 512KB+实时时钟
512KB+实时时钟

可扩展存储器： 1USB Host(16G)
1USB Host(16G)

打印端口： USB Host/Slave/串口
USB Host/Slave/串口

以太网： 不支持
10/100M 自适应

程序下载： USB /串口
USB /串口/网口

COM2：RS232

COM0：RS232/RS485-2/4;COM2：RS232

电气规格

隔离电源器： -

额定功率： 5.3W

额定电压： DC24V

输入范围： DC12V ~ DC28V

允许失电： <3ms

绝缘电阻： 超过50M @500VDC

耐压测试： 500V AC 1分钟

结构规格

外壳颜色： 黑色

外壳材料： ABS塑料
外形尺寸： 280*193*36mm
安装开孔尺寸： 261*180mm
重量： 0.89kg

环境规格

工作温度： 0 ~ 55
工作湿度： 10 ~ 90%RH (无冷凝)
存储温度： -10 ~ 60
存储湿度： 10 ~ 90%RH (无冷凝)
防震度： 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式： 自然风冷