

# 步科触摸屏MT4404T/MT4424TE

产品名称	步科触摸屏MT4404T/MT4424TE
公司名称	广州海智机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Kinco步科 型号:MT4404T/MT4424TE
公司地址	广州市海珠区新港中路艺影街11号710
联系电话	020-83190490 13922208937

## 产品详情

型号 MT4404T  
MT4424TE

### 性能规格

显示尺寸： 7\*TFT (16:9宽度)  
7\*TFT (16:9宽度)

分辨率： 800\*480像素  
800\*480像素

显示色彩： 65536彩色  
65536彩色

亮度： 300cd/m2  
300cd/m2

背光灯： LED  
LED

触摸屏： 4线精密电阻网络 (表面硬度4H)  
4线精密电阻网络 (表面硬度4H)

液晶寿命： 50000小时  
50000小时

C P U： 800MHZ RISC  
800MHZ RISC

存储器： 128MB闪存+64MB内存  
128MB闪存+64MB内存

配方存储器&RTC： 512KB+实时时钟  
512KB+实时时钟

可扩展存储器： 1USB Host( 16G) 1USB  
Host( 16G)+ 1SD Card( 16G)

打印端口： USB Host/Slave/串口  
USB Host/Slave/串口

以太网： 不支持  
10/100M 自适应

程序下载： USB /串口  
USB Slave /串口/网口

M1:RS232/RS485-2/4;COM2:RS232

## 电气规格

隔离电源器： 内置

额定功率： 8W

额定电压： DC24V

输入范围： DC12V ~ DC28V

允许失电： <3ms

绝缘电阻： 超过50M @500VDC

耐压测试： 500V AC 1分钟

## 结构规格

外壳颜色： 黑色

外壳材料： ABS塑料

外形尺寸： 207\*125\*46mm

安装开孔尺寸： 194\*113mm

重量： 0.8kg

#### 环境规格

工作温度： -10 ~ 55

工作湿度： 10 ~ 90%RH (无冷凝)

存储温度： -20 ~ 60

存储湿度： 10 ~ 90%RH (无冷凝)

防震度： 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)

冷却方式： 自然风冷