

特价销售Fluke279FC真有效值热成像万用表

产品名称	特价销售Fluke279FC真有效值热成像万用表
公司名称	东莞市塘厦创溢电子仪器经营部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:安捷伦 型号:Fluke279FC
公司地址	东莞市塘厦镇花园新街北三巷6号
联系电话	0769-82960325 13560880254

产品详情

型号名称 描述 279 FC/iFlex 真有效值 279 FC/iFlex 真有效值热成像万用表包含：279 FC 真有效值热成像万用表（1对）TL175 测试线 45.72 cm (18 in) iFlex 柔性电流探头 可充电锂电池和充电器 软便携包 挂带 279 FC 真有效值 279 FC 真有效值热成像万用表包含：279 FC 真有效值热成像万用表（1对）TL75 测试线 可充电锂电池和充电器

Current Clamps i2500-10 i2500-10 iFlex? 柔性电流探头 i2500-18 i2500-18 iFlex? Flexible Current Probes

电池，充电器和适配器 Fluke BC500 交流充电器 Fluke BP500 锂电池 3000 mAh

带内置热成像仪的全功能万用表 共有 15 种测量功能，其中包括：交流电压（有低通滤波器）、直流电压、电阻、导通性、电容、二极管检测、最小值/最大值/平均值、交流电流（通过 iFlex 柔性电流探头）、频率

借助热成像功能，无需进行耗时的测试和验证，即可快速、安全地检测出多种电气问题 二合一工具可以提高工作效率 – 您无需返回维修间或办公室取用共享的热像仪或等候热像师 – 在有限的时间内解决问题！ iFlex 柔性电流探头扩展了您的测量功能 -

可以在深入狭窄、难以到达的空间测量电流（量程高达 2500 A 交流电流）可与距离不超过 20 英尺/ 6.1 米（无障碍物时）的智能手机无线通信，从而保存测量值和图像 图像分辨率 – 80 x 60 3.5 英寸/8.89 cm 彩色 LCD 屏幕 可充电锂电池，正常工况下可使用一整天（10 小时以上）美国组装 三年标准保修 自动关机以节省电量 CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 测量类别 选配件：Fluke i2500-10 或 i2500- 18 iFlex? 柔性电流探头、Fluke BC500TDMM 交流充电器和 Fluke BP500 锂电池 3000 mAh 经久耐用，可耐受 3 m（9.8 英尺）的摔落高度，双重绝缘且带有纹面橡胶护套，提供更多保护 Fluke Connect Fluke Connect 通过蓝牙将您的仪表连接至手机，从而帮助您更快、更安全地完成更多工作 可与距离不超过 20 英尺/ 6.1 米（无障碍物时）的智能手机无线通信，从而保存测量值和图像

通过即时分析趋势并监测您手机屏幕上的实时测量结果，可更好地排除故障

在现场创建并通过电子邮件发送报告。报告还不够？Fluke Connect 具有 ShareLive

视频通话功能，该功能可在同一屏幕上显示实时视频和测量值 测量能力 1000 V 交流和直流电压测量 可测量高达 2500 A 的交流电流（通过选装的 iFlex 柔性电流探头）温度测量范围 -10 °C 至 200 °C（14 °F 至 392 °F）可测量最高达 50 M 的电阻 通断 二极管测试

最小值和最大值记录功能可自动捕获读数变化 频率 9999 μ F 电容测量

可精确测量非线性信号的真有效值电压和电流 其他功能 CAT IV 600 V、CAT III 1000 V 安全测量等级

可充电锂电池和充电器 三年保修 挂带 (选配) 方便您在使用探头时将仪表悬挂起来 软便携包 (选配)