

回收Fluke 101101Kit 数字万用表

产品名称	回收Fluke 101101Kit 数字万用表
公司名称	东莞市塘厦创溢电子仪器经营部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:福禄克 型号:Fluke 101101Kit
公司地址	东莞市塘厦镇花园新街北三巷6号
联系电话	0769-82960325 13560880254

产品详情

型号名称 描述 Fluke 101 包括：数字万用表 TL75 测试导线 两节 AAA 电池（已安装）SmartStrap? 智能磁性多用途挂带（Fluke101kit 为标配，Fluke-101为选配）

Current Clamps Fluke i400E Fluke i400E AC Current Clamp

Test Leads TL75 Hard Point? 测试线组

通用技术指标 CAT 级别 CAT III 600 V 交流电压量程 600.0 V 直流电压量程 600.0 V 电阻量程 40.00 M?
自动关机 Y 连续性 Y 电容器 100.0 μ F 频率 100.0 kHz 保持 否 占空比 是 大小 130 mm x 65 mm x 27mm 重量 160 g 电池 两节 AAA 电池 保修期 1 年 环境规格 工作温度 0 °C 至 +40 °C 存放温度 -30 °C 至 +60 °C
工作湿度 无冷凝 (<10 °C) \leq 相对湿度 90% (10 °C 至 30 °C 时) \leq 相对湿度 75% (30 °C 至 40 °C 时) (无冷凝) 工作湿度, 40 M? 相对湿度 80% (10 °C 至 30 °C 时), 相对湿度 70% (30 °C 至 40 °C 时) 工作海拔 2000 m 存放海拔 12000 m 防护等级 根据 IEC 60529, 防护等级为 IP 40 振动要求 MIL-PRF-28800F 2 类 跌落测试要求 -10 °C 和距地面 1 米的高度, 依据 IEC-61010-1, 以及适用于便携式手持设备的 Fluke SOP 39.1 装运箱跌落测试依据 Fluke SOP 39。EMI, RFI, EMC 必须符合所有 IEC/EN 61326-1 的相关要求 吸收/腐蚀 依据 Fluke SOP 39.1 的要求 温度系数 在 28 °C 以上或 18 oC 以下, 每摄氏度增加 0.1 x 指定精度

东莞市塘厦创溢电子仪器经营部专业销售, 租赁, 回收, 维修二手频谱分析仪, 信号源, 网络分析仪, 示波器, 无线电综合测试仪, 音频分析仪, 噪声系数分析仪, WIFI测试仪, 手机综合测试仪, EMI测试仪, 天馈线分析仪, 功率计, 频率计, 校准件, 函数信号发生器, 电源, GPIB卡, 万用表, 衰减器等测试仪器 公司擅长无线测试方案, 可测试无线鼠标, 无线键盘, 无线遥控器, 无线抄表, RFID, 误码分析 测试BER, 手机外壳测试 (合作伙伴有三星手机, 黑莓手机, 以及该品牌的众多代工厂), 天线测试, 路由器, 信号放大器, 滤波器测试, 广电产品, 监控产品等众多电子产品的测试, 欢迎各研发单位, 方案公司, 电子生产企业前来联系, 洽谈购买业务。因为二手仪器的价格是全新进口仪器价格的30%左右, 二手仪器可以为各企业省去70%的仪器成本, 享有同样的售后服务, 二手仪器没有货期, 随时采购随时使用, 经济实惠。

