

高低温一体机模拟湿热环境老化箱高低湿热试验箱

产品名称	高低温一体机模拟湿热环境老化箱高低湿热试验箱
公司名称	东莞市翌昇测试设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:翌昇科技 型号:YS-150-880
公司地址	东莞市常平镇塘角村塘角一街150号
联系电话	15992811984

产品详情

• 恒温恒湿试验箱可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿复杂的自然状环境，适用于塑胶、电子、LED节能灯，医疗产品、电容、电阻、各类材料、汽车配件、金属、化学、建材等多种行业的恒温恒湿试验箱产品可靠性检测，恒温恒湿试验箱提高您产品的质量，让您的客户满意！

• 试验箱内箱图

•

• 多样化的规格，可根据您的要求非标定做！

• 一．翌昇测试恒温恒湿试验箱设备性能

• 1-1内尺寸 400*500*400mm (W*H*D)

• 1-2外尺寸(约) 970*1360*970mm (W*H*D)

• 1-3温度范围 -40 ~150 (气冷式)

• 1-4湿度范围 20% ~ 98% RH (可程式)

• 1-5降温速率 20 ~ -40 /50 min (空载下)

• 1-6升温速率 0 ~ +100 /30 min (空载下)

• 1-8温度稳定度 ± 0.5

• 1-9湿度稳定度 $\pm 2.5\%RH$

- 1-10温度偏差 ± 2.0
- 1-11湿度偏差 $\pm 2.5\%RH$

根据市场信息与丰富的研发经验，我们用心设计

二. 翌昇测试恒温恒湿试验箱结构设计

- 2-1. 内外箱材质 测试区内箱不锈钢板（SUS#304），不锈钢。
- 2-2. 外箱灯源 高亮度照明灯
- 2-3. 同温层结构设计 有效避免箱体顶部凝结之专利技术（），
- 2-4. 观测视窗 观察试品使用（W*L 28 * 35 cm），
- 2-5. 窗口防汗设计 采电热器装置，防止水气凝结（40 W），
- 2-6. 测试孔 可外接测试电源线及信号用（5.0 cm），
- 2-7. 机台滑轮 采滑轮移动调整摆放位置与强力螺栓固定位置（200Kg/轮），
- 2-8. 保温层 保温绝缘层耐燃防火PU + 隔热玻璃棉（保温层厚 10.0 cm），
- 2-9. 箱内盘架 可活动调整栅盘架与不锈钢条状栅盘二只（盘架每间格 5.0 cm）。
- 2-10. 箱门 采双道隔热气密迫紧,有效隔绝外部温度泄漏。

三，翌昇测试恒温恒湿试验箱型号和尺寸

型号 温度范围 湿度范围 内箱尺寸（W*H*D） 外箱尺寸（W*H*D）

- 型号:YS-80-880L 内型尺寸:D × W × H 400 × 400 × 500
- 型号:YS-150-880E 内型尺寸:D × W × H 500 × 500 × 600
- 型号:YS-225-880S 内型尺寸:D × W × H 500 × 600 × 750
- 型号YS-408-880U 内型尺寸:D × W × H 600 × 700 × 800
- 型号:YS-1000-880Q 内型尺寸:D × W × H 1000 × 1000 × 1000
- 型号:YS-1300-880U 内型尺寸: D × W × H 1000 × 1000 × 1300

良好的售后服务，让您省心省事！

四. 翌昇测试恒温恒湿试验箱产品售后服务与保固

- 9-1. 保证书保固一年.
- 9-2 新机出厂温度九点分布校验.
- 9-3 维修备份零组件八年以上库存.
- 五. 新机达交贵厂随附资料
- 10-1. 操作说明书、维护手册.
- 10-2. 保证书、保养记录卡.
- 10-3. 人员操作使用训练.

•
翌昇测试：生产高低温试验箱，恒温恒湿试验箱，恒温试验箱，高温试验箱，小型恒温试验箱，盐水喷雾试验箱，蒸汽老化试验箱，振动试验机质量价格都实在！