

# 酥油蜡烛灌装机器蜡烛机棕榈蜡烛机器酥油蜡烛机器酥油灯蜡烛机器

产品名称	酥油蜡烛灌装机器蜡烛机棕榈蜡烛机器酥油蜡烛机器酥油灯蜡烛机器
公司名称	丹东向明机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:蜡烛灌装设备 品牌:向明 型号:XMGX-10
公司地址	丹东市振兴区黄海大街548号
联系电话	6223669 13704950010

## 产品详情

类型	蜡烛灌装设备	品牌	向明
型号	XMGX-10	适用范围	酥油蜡烛等
产品别名	酥油蜡烛灌注机器		

xmgx-10半自动灌装生产线简介：

本产品是灌装蜡烛的专用设备。由容器推入装置、蜡液灌注机头、灌装箱、传送网带、熔蜡箱及烫平箱组成。适用于直径110mm以下、高度在250mm以下的各种容器的灌装。本机具有自动和手动两种控制方式。操作灵活简便，直观型数显装置更便于调节灌装温度及时间。广泛应用于蜡烛企业。还可以根据客户的要求进行改进和订做。

输送网带运行速度有变频器控制，可根据蜡液冷却时间及产量调节速度。灌注时间可通过光电控制，到达生产不同容量的蜡烛的灌注；网带的传动速度及灌注时间由plc控制并有显示屏显示。

总功率：15.3kw

产量：最高（茶蜡）38000只/小时

总重量：1.8吨（按宽1m长32m计算）

外形尺寸：长按客户需要（比如可以达到36m、32m、28m、24m、20m、16m等）；宽度分为2m和1m的两个规格；高1.8m。

网带的传输功率：0.75-1.1kw

电压：380v

烫平箱加热管功率：1.0kw\*4

所谓半自动就是往输送带上码盒的时候是手工排一排的，其他地方都是自动的，例如灌装蜡液的时候和烫平箱烫平蜡烛的顶部都是自动。

以上简介与实际设备略有出入，因为每台设备都是在改进在完善的。

以下是我们的灌装线与其他厂家相比有下列优势及特点：

1.网带的不锈钢缝隙宽度不同，我们的网带，不锈钢条之间的距离是7mm，其他家是12-15mm，这样的原料成本价差很多，他们比我们便宜的多，在网带上走小容器的时候我们这样是非常稳当的，强度也高，耐用的多。

2.容器预热和网带预热的装置中，我们采用全不锈钢螺旋片管，其他家全都是石英管加热，加热到一定的温度，一旦有水或冷的液体滴上后易炸，寿命短，蜡液滴上后冒烟，石英管的价格是10几元钱，我们工厂配的不锈钢螺旋片管价格比石英管贵10多倍，长年使用不会损坏。

3.提升浇注头的手轮，我们工厂是用一个手轮直接控制两端的同时提升和同时下降两面的高度是一样一样的，操作上方便，定位准确。其他家是左端右端两个手轮，需要两个人同时调高或低，即使这样也保证不了两端保持高度。高度调整不一致容易导致熔蜡锅不平衡，下浇注头也不平衡，出现蜡液多少不一，重量不等。