

铜包钢圆线的主要用途是什么

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 铜包钢圆线的主要用途是什么 |
| 公司名称 | 沧州双和防雷器材有限公司 |
| 价格 | 1.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:双和防雷 型号:齐全 运输:物流 |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市交河镇新华街 |
| 联系电话 | 0317-8557781 15720485781 |

产品详情

当你站在山顶上的时候，你的头顶还有星空，所以永远不要因为目前自己取得成绩而骄傲自满，人外有人，天外有天，只有不断的突破进取才是关键！铜包钢圆线的主要用途是什么，双和防雷来告诉您！双和防雷全国服务热线：15720485781。铜包钢圆线防腐蚀性优越独特，由于结合界面采用高温熔接，所以结合面不会出现残留物，不会出现腐蚀现象；表面铜层较厚(平均厚度大于等于0.254mm)耐腐蚀性强，使用寿命长于50年，可以大大的减轻检修劳动强度。该产品适用于不同土壤湿度、温度、PH值及电阻率变化条件下的接地防雷。常用作屋顶女儿墙防雷带和垂直接地引上、引下线、水平接地极连接等。铜包钢单股软态圆线适用于一般环境和潮湿、盐碱、酸性土壤极产生化学腐蚀介质的特殊环境等高要求的工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地的水平接地体。电镀铜包钢的机械性能更为卓越，连铸铜包钢的防腐性能更为优越，建议对于腐蚀情况较为严重者，且受机械应力要求不高者使用连铸铜包钢接地圆线(例：极酸环境中的水平接地极)，请根据具体情况采用不同种类的接地圆线。

【铜包钢单股软态圆线特点】铜包钢圆线用途：适用于一般环境和潮湿、盐碱、酸性土壤极产生化学腐蚀介质的特殊环境等高要求的工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地的水平接地体。特点：集肤效应原理，其导电性与纯铜线相当，良好的导磁性便于雷电流的传输于扩散。重量轻、强度高、安装方便。采取特殊热处理，可制成软态、大长度、大量减少直线连接点。采用水平连铸工艺制造，冶金熔铸分子结合，寿命长。【铜包钢圆线常用型号速查表】品种
每米重量kg 公制直径mm 截面积mm² 包装型式 镀铜圆钢 0.4 8.00 50 100米/卷 0.63 10.00 78 100米/卷 0.9 12.00 120 100米/卷 1.22 14.00 150 100米/卷 1.59 16.00 200 100米/卷 2.01 18.00 254 100米/卷 0.4 8.00 50 500米/轴 0.63 10.00 78 500米/轴 0.9 12.00 120 500米/轴 1.22 14.00 150 500米/轴 1.59 16.00 200 500米/轴 2.01 18.00 254

【购买须知；】尊敬的客户：首先感谢您选择购买我们的产品！
为保证产品质量，明确购销双方产品质量责任，确保产品质量合格，保证产品安全，特作如下保证：
一、我公司提供的产品质量原则上按购货方规定的技术标准执行。在购货方没有规定的技术标准时，我公司将按照国家现行标准执行，并向购货方提供产品样品，经购货方同意后向购货方提供产品，并保证产品质量的稳定和逐步提高。
二、供货方向购货方提供加盖供货单位公章的生产许可证、营业执照复印件。
三、供货方向购货方提供加盖供货单位公章的产品标准复印件。四、供货方保证所供产品符合法定的质量标准，并对产品质量负责，必要时向购货方提供必要的质量资料，诸如产品检验报告书等相关资料。
五、供货方的产品包装、注册商标等符合国家有关规定。六、购货方严格按产品包装上注明的贮

藏条件贮藏，因购货方对产品保管养护不善而造成产品质量问题由购货方负责。七、消费者因产品质量问题进行投诉，供货方应积极配合妥善解决，如确属供货方的责任，供货方承担全部责任和费用。

八、质量争议（问题）的处理：购货方应严格按照制订的技术标准对供货方的产品进行检验，保证检验的公正和科学性，对检验不合格的剩余样品应保留一周。

对确属供货方质量问题的，已经使用造成的损失，由我公司负责。

对确属供货方生产质量问题，没有使用的，由供需双方协商解决（退货或降价）。

本公司坐落于中国河北省沧州市,欢迎惠顾！【双和寄语】客户的需求是双和防雷存在理由；客户的信赖是双和防雷前行的动力；客户的满意是双和防雷殷切的期待；客户的成功是双和防雷最大的荣耀。

公司电话：0317-8557781 公司手机：15720485781 Q Q：2942201715

公司网址：<http://www.hftbg.com/> 公司地址：河北省沧州市泊头市工业开发区

（联系人-----销售员：李沙沙、经理：曲艳玲）