

14铜包钢圆线河北双和给您更低的报价

产品名称	14铜包钢圆线河北双和给您更低的报价
公司名称	沧州双和防雷器材有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:双和防雷 型号:齐全 运输:物流
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇新华街
联系电话	0317-8557781 15720485781

产品详情

今天放一点，明天放一点，到最后，产品就变形了。卖出去，消费者会说产品不行了。放一马，就是伤害，对我最挑剔，就是对我最爱护。双和防雷专注专心做好产品，更希望广大的客户朋友们可以不吝赐教，让我们的产品更加优质高效。河北双和厂家铜包钢圆线保证市场最低价！双和防雷全国服务热线：15720485781.

【铜包钢圆线的产品性能】

序号	技术内容	技术参数
1	导体直径	8/10/12/14/16/18mm
2	股数	单股
3	导电率	导电性能好，电气性能稳定
4	镀层厚度	mil / 0.254mm
5	生产工艺	四维连续电镀法采用国内首创的纳米碱性预镀铜技术。其原理是通过构建空气动力场中络物与Cu ²⁺ 形成纳米级粒子闭的密度与沉积速度进行精微控制，在铜和钢之间构米级粒子沉积模型，阴极金属沉积形成纳米级碱性铜粒子晶镀层结构，纳米级晶镀层具有高活化表面，大大加强了镀层间的亲和力，使产品结合力达到最佳标准。成品具强度、延展性和耐腐蚀性能。
6	使用寿命	据美国国家标准局开展的为期45年的地下腐蚀研究项目试验数据，铜的年平均腐蚀速m，按照美国UL467、IEEE80及国家电力行业DL/1312标准要求，此类金属导体最小铜mm计算，镀铜钢接地导体的使用寿命完全可以保证在100年以上。
7	土壤适用性	即适合于普通土质环境，更适合于高山、岩石、较强酸碱等任何恶劣的土质环境
8	包装方式	100米 / 卷、500米 / 轴独立包装，附产品合格证及原厂铭牌
9	认证内容	产品已通过权威的UL、CE认证
10	应用范围	镀铜圆钢允许的弯曲半径小，所以弯折方便，穿管容易，使其能够成卷供应，便于运工。广泛用于地网的水平接地部分，可替代传统的镀锌钢和纯铜

【铜包钢圆线特点】

集肤效应原理，其导电性与纯铜线相当，良好的导磁性便于雷电流的传输于扩散。

重量轻、强度高、安装方便。

采取特殊热处理，可制成软态、大长度、大量减少直线连接点。

采用水平连铸工艺制造，冶金熔铸分子结合，寿命长。

【铜包钢单股软态圆线尺寸】

直径系列 8 9 10 11 12 13 14 15 16

【铜包钢圆线性能】

铜层厚度 (mm) 抗拉强度 平直度

mm/m 铜层结合度

平均值 最薄点 硬态 软态

0.6 0.5 600 300 1 冶金分子结合

【双和寄语】诚信服务：恪守诚信、有求必应、持之以恒；

温馨服务：沟通贴心、聆听耐心、讲解细心；

专业服务：专业培训、专业沟通、专业指导；

高效服务：反应迅速、高效及时、快捷稳妥

公司电话：0317-8557781

公司手机：15720485781

QQ：2942201715

公司网址：<http://www.hftbg.com/>

公司地址：河北省沧州市泊头市工业开发区

(联系人-----销售员：李沙沙、经理：曲艳玲)