

双和牌铜覆钢圆钢弯曲180°铜层绝无开裂

产品名称	双和牌铜覆钢圆钢弯曲180°铜层绝无开裂
公司名称	沧州双和防雷器材有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:双和防雷 型号:齐全 运输:物流
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇新华街
联系电话	0317-8557781 15720485781

产品详情

明天的利润等于今天的研究，没有付出就回报回报，没有创新就只会有淘汰，做一流的企业，更要做一流的产品，让更优质的产品回报给客户！

双和牌铜覆钢圆钢弯曲180°铜层绝无开裂，您可以直接来厂检验!双和防雷全国服务热线：15720485781.

[[铜包钢圆线](#)产品简介]

双和铜包钢圆线，引进法国顶尖技术，采用独特生产工艺制作。产品同时结合了铜的电阻低、耐腐蚀性强、电气连接性好，以及钢的强度高、施工方便等特点，是替代传统金属接地材料的最佳选择。产品采用法国最新铜电铸技术，铜层结为一体，有良好的可塑性，可弯折，可广泛应用于电力、码头、大型建筑、工厂、通讯基站等工程，作为水平接地体、引下线、避雷带、避雷线、避雷网。

[[铜包钢圆线](#)产品特点]

法国制造工艺

采用法国最新铜电铸技术生产，弯曲180度也不会出现脱层、开裂现象。

成本低，应用最广

相比传统紫铜线，成本降低60%。适用于任何工程，应用面最广。

防腐特性强

表面无氧铜层厚（可达0.256~0.3），耐腐蚀性强，适用于不同PH值、电阻率、湿度、温度的土壤环境，使用寿命超过30年。

施工简易

WM放热焊接或线夹固定方式连接，快捷简单，接头牢固，稳定性好。

降阻效果明显

表面无氧铜材料导电性强，降阻效果明显优于普通金属材料。

铜包钢圆线产品规格

型号	直径 (mm)	长度 (m)	弯曲试验 (弯曲90°)	标准
SH-J8	8	100m/卷	无开裂、无脱层	国标、UL标准
SH-J10	10			
SH-J11	11			
SH-J12	12			
SH-J13	13			
SH-J13.2	13.2			

SH-J14	14			
SH-J14.7	14.2			
SH-J15	15			
SH-J15.8	15.8			
SH-J16	16			
SH-J17.2	17.2			
SH-J17.8	17.8			

【铜包钢圆线售后服务：】

- 1、铜包钢单股软态圆线提供24小时热线咨询：0317-8557781
- 2、可以继续为用户培训操作和维修人员。
- 3、定期走访用户，检查产品使用情况。
- 4、提供给用户备件明细，保证备件供应。
- 5、受理用户投诉，及时给予解决。

铜包钢圆线产品适用于不同土壤湿度、温度、PH值及电阻率变化条件下的接地防雷。常用作屋顶墙防雷带和垂直接地引上、引下线、水平接地极连接等。铜包钢单股软态圆线用途：适用于一般环境和潮湿、盐碱、酸性土壤极产生化学腐蚀介质的特殊环境等高要求的工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地的水平接地体。

【双和寄语】

你可以选择这样的“三心二意”：信心、恒心、决心；创意、乐意。双和防雷，您身边的免费防雷专家！

公司电话：0317-8557781

公司手机：15720485781

QQ：2942201715

公司网址：<http://www.hftbg.com/>

公司地址：河北省沧州市泊头市工业开发区

(联系人-----销售员：李沙沙、经理：曲艳玲)