

巴彦淖尔美标角钢25*4完整规格

产品名称	巴彦淖尔美标角钢25*4完整规格
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5160.00/吨
规格参数	材质:A36 执行标准:ASTM/A6 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

巴彦淖尔美标角钢25*4完整规格 美标型钢：合金弹簧钢牌号的表示方法与合金结构钢相同。：碳、硅、锰的平均含量分别为.6%、1.75%、.75%的弹簧钢，其牌号表示为“6Si2Mn”。高级优质弹簧钢，在牌号尾部加符号“A”，其牌号表示为“6Si2MnA”。易切削钢牌号表示方法易切削钢采用标准化学元素符号、表1规定的符号和阿拉伯数字表示。阿拉伯数字表示平均含碳量(以万分之几计)。加硫易切削钢和加硫、磷易切削钢，在符号“Y”和阿拉伯数字后不加易切削元素符号。美标角钢A36/A572GR50规格表：
美标角钢65x65x6-5.91 美标角钢65x65x8-7.66 美标角钢70x70x6-6.38 美标角钢75x75x6-6.85
美标角钢75x75x9-9.96 美标角钢100*75*7-9.32 美标角钢100*75*8-10.6 美标角钢钢100*75*10-13
美标角钢125*75*8-12.2 美标角钢130x130x12-23.4 美标角钢130x130x15-28.8 美标角钢150*90*9-16.5
美标角钢150*90*12-21.6 美标角钢150*100*10-18.79 美标角钢150*150*12-18.79 美标角钢150*150*15-18.79
美标角钢A36：0Cr25Ni35AlTi合金是经典的Incoloy800改进型合金，是为改善其耐腐蚀性能而发展的一种Fe-Cr-Ni型奥氏体不锈钢。由于具有优良的耐晶间腐蚀和力学性能而应用在压水堆装置蒸汽发生器和传热管。目前很多研究人员对0Cr25Ni35AlTi合金的组织 and 耐腐蚀性能展开了研究工作，主要集中在对0Cr25Ni35AlTi合金析出相的研究，分析析出相对材料力学和腐蚀性能的影响，但缺乏合金冷成形方面的研究。
。 巴彦淖尔美标角钢25*4完整规格