

hdpe双壁波纹管厂家 价格

产品名称	hdpe双壁波纹管厂家 价格
公司名称	大庆市泰锦塑料管制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黑龙江省大庆市萨尔图区文化村（原油建管理站）
联系电话	18045933111

产品详情

hdpe双壁波纹管厂家 价格【波纹管直销热线18603691226】供应天津 北京钢带双壁波纹管厂家
hdpe钢带双壁波纹管价格 钢带双壁波纹管生产厂家 伟豪管道为广大用户提供一种新型管材---

HDPE双壁波纹管，简称PE波纹管，是以高密度聚乙烯为原料的一种新型轻质管材。相对于其它管材，其优势有：1、结构独特，抗外压强度高，耐冲击，具有环柔性，内壁光滑摩擦阻小，同等内径的管材可通过较大的流量；承插接口，柔性连接，连接便利，可靠性高，不易泄漏。

2、重量轻、施工快捷，降低费用。3、埋地使用寿命达五十年以上。

4、聚乙烯属于碳氢聚合物，分子无极性，耐酸碱腐蚀。

5、原料为绿色环保材料，无毒，不腐蚀，不结垢，可回收再利用。

6、适用温度范围宽，-60 的环境中管道不破裂，输送介质的最高温度为60 。

7、综合工程造价与混凝土基本相当，运营成本低。8、土质良好的情况下无须基础。

执行标准：CJ/T225-2006(Q/12JC3228-2006) 产品介绍： 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管是一种以高密度聚乙烯(PE)为基体(内外层)与表面涂敷粘接树脂钢带复合的缠绕结构壁管。管壁结构由三层构成：内层是一个连续实壁PE内层管,内层管外缠绕有(用钢板成形为“V”型的)环形波状钢带增强体,在波状钢带增强体外复合有聚乙烯的外层,从而复合成整体的螺旋波纹管。钢的弹性模量是聚乙烯的近200倍（碳素钢的弹性模量在190000MPa左右），结合金属和塑料的优点显然是达到高刚度低消耗的理想办法,能够将钢材的高刚度,高强度和塑料的耐腐蚀,耐磨损和柔韧性等优良特性有机地结合起来,发挥两方面的优点,弥补两方面的缺点,实现高性能和低成本统一。 钢带增强螺旋波纹管很好的结合了钢、塑各自的优点，用连续钢带压成近似“U”形的钢筋被缠绕在内外两层热熔接的聚乙烯间，把钢材的高刚度、高强度和聚乙烯的柔韧、耐腐、耐磨等优良性结合起来，可使管材达到SN8、SN12.5、SN16三个级别环刚度，解决了钢材的耐腐蚀问题，突破了较大直径全塑料埋地排水管环刚一般只能达到SN8的限制。1：耐压、抗冲击：管材采用先进的塑钢成型及复合技术，使管材可靠复合，增强了管材性能，提高了管材性能，增加了管材环刚度（SN10以上），强度好，抗冲击，对任何地基都有很好的适应性；2：耐化学性：不会被污水、废水及化学药品腐蚀，不会被土壤中腐烂物质而腐蚀也不会被植物根系破坏；3：耐老化：管材一般为黑色，可承受堆放和施工过程中阳光的直晒；4：耐磨性能优越：比钢管、铸铁管、水泥管耐磨损；5：排水流通性优越：管内壁流阻小，排水速度快，通水能力强，流量大。

连接方式： 1、电热熔带焊接

是利用镶嵌在连接处接触面的电热元件通电后产生的高温连接方法，属刚性连接。电热熔带焊接结构：它是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面（覆盖缝二厘米以上），再用耐热带紧固；同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后，再用电热熔焊机电阻丝供电，电阻丝发热熔融膨胀形成压力，界面两边的聚乙烯互相扩散，关闭电源，待充分冷却固化形成可靠连接。

2、热收缩带连接 是采用纤维增强聚乙烯热收缩带做内层，热收缩管做外层，热收缩带内表面涂有热熔胶，经加热后与相邻管端贴合紧箍连成一体的连接方法。

波纹管-hdpe双壁波纹管-钢带波纹管%生产厂家-2017最新价格/【18045933111--简经理】欢迎您来电咨询,

hdpe双壁波纹管厂家 价格