

南京仿威图柜AK宽600高1400深400

产品名称	南京仿威图柜AK宽600高1400深400
公司名称	上海吉宽电气设备有限公司
价格	1836.00/台
规格参数	品牌:吉宽 型号:AK601440005 产地:南京
公司地址	上海市宝山区沪太路6397号1-2层F23区1017室
联系电话	076933315728 18819031669

产品详情

南京仿威图柜AK宽600高1400深400

电话/微信18819031669 QQ1720495576 李小姐

吉宽电气设备有限公司专业做仿威图机柜|非标箱柜。行业性价比高，10个工作日左右出货，一台起订。

按IEC298《交流金属封闭开关设备和控制设备》标准设计制造，同时也能满足水电部提出的高压开关柜应具有“五防”功能的要求。

2. KYN-(F-C)型户内铠装双层移动开式交流金属封闭开关设备系KYN-(F-C)户内铠装双层移开式交流金属封闭开关设备中一部分，可与KYN-(F-C)户内铠装双层移开式交流金属封闭开关设备配套使用，构成组合式配电装置。本开关柜是一种双层铠装F-C柜，一面开关柜可容纳两台F-C手车，相当于两面单层柜的功能，而占地面积同一面单层柜差不多。为用户节省大量的占地面积及设备投资。本产品选用的真空接触器是专门为双层柜结构计的，具有结构简单、体积小、造型美观、绝缘水平高、寿命长等优点，有电保持和机械锁扣两种结构。

3. KYN-12/1250-31.5户内铠装移开式交流金属封闭开关设备,柜体为铠装式结构，采用中置式布置，分为断路器室、主母线室、电缆室和继电器仪表室，为使柜体具有承受内部故障电弧的能力，除继电器室外，各功能隔室均设有排气通道和汇压窗，一次触头为捆绑式圆触头。

开关高备可按用户要求，采用前维护型结构，使设备可以靠墙安装或背靠背安装。开关设备内装有安全可靠的联锁装置，完全满足“五防”闭锁要求。 a、断路器手车在推进或拉出过程中，无法合闸； b、断路器手车只有在试验位置或工作位置时，才能进行合、分操作而且在断路器合闸合，手车无法从工作位置拉出； c、仅当接地开关处在分闸位置时，断路器手车才能从试验位置移至工作位置；仅当断路器手车处于试验位置或柜外时，接地开关才能进行分、合闸操作； d、接地开关处于分闸位置时，后门无法打开； e、手车在工作位置时，二次插头被锁定，不能被拨除。 断路器室底盘架两侧除设有供手车运动的固定导轨外，为便于对断路器进行观测与检查，在固定导轨两侧专门设有可抽出的延伸导轨，当断路器分闸后，可将两根延伸导轨拉至柜外，这样手车即可从柜内直接移至柜外的延伸导轨上。