

双吸离心泵单级双吸离心泵双吸离心泵厂家

产品名称	双吸离心泵单级双吸离心泵双吸离心泵厂家
公司名称	河北祁水泵业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:祁水泵业 型号:GP1738
公司地址	安国市石佛镇路景村二区二街十六排18号
联系电话	0312--3429736 13803120430

产品详情

S型大流量双吸中开泵概述：

S型系单级双吸水平中开式离心泵，适应于工厂、城市、矿山、电站、农田、水利工程等领域。用于输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于水的其它液体，被输送的介质温度为0 ~ 80 ，允许最大进口压力0.6MPa。

抗洪排水用泵——S型双吸中开泵参数范围：

流量Q 72~10800m³/h

扬程H 11~140m

抗洪排水用泵——S型双吸中开泵型号说明：

200S-42

200 - 吸入口径200mm

S - 单级双吸水平中开式离心泵，大流量双吸中开泵，大流量中开泵

42 - 设计点扬程

双吸泵中离心泵引就是根据离心力原理设计的，高速旋转的叶轮叶片带动水转动，将水甩出,从而达到输送的目的。离心泵有好多种，从使用上可以分为民用与工业用泵;从输送介质上可以分为清水泵、杂质泵、耐腐蚀泵等。离心其实是物体惯性的表现，比如雨伞上的水滴，当雨伞缓慢转动时，水滴会跟随雨伞转动，这是因为雨伞与水滴的摩擦力做为给水滴的向心力使然。但是如果雨伞转动加快，这个摩擦力不

足以使水滴在做圆周运动，那么水滴将脱离雨伞向外缘运动，就象用一根绳子拉着石块做圆周运动，如果速度太快，绳子将会断开，石块将会飞出.双吸泵这个就是所谓的离心。

双吸泵中当离心泵壳内存有空气，因空气的密度比液体的密度小得多而产生较小的离心力。从而，贮槽液面上方与泵吸入口处之压力差不足以将贮槽内液体压入泵内，即离心泵无自吸能力，使离心泵不能输送液体，此种现象称为“气缚现象”。

五、结构紧凑：双吸泵外形美观，稳定性好，便于安装。

六、运行平稳：优化设计的双吸叶轮使轴向力减小到最低限度，且有优异水力性能的叶型，并经精密铸造，泵壳内表面及叶轮表面极其光华具有显著的抗气蚀性能和高效率。

七、轴封：双吸泵选用BURGM1ANN机械密封或填料密封。能保证8000小时运行无泄漏。

八、轴承：双吸泵选用SKF及NSK轴承保证运行平稳，噪音低，使用寿命长。

九、安装形式：双吸泵装配时不需调整，可根据现场使用条件。分立式或卧式安装。