

美标角钢（英寸）180*110*10机械用钢

产品名称	美标角钢（英寸）180*110*10机械用钢
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5160.00/吨
规格参数	材质:A36 执行标准:ASTM/A6 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

美标角钢（英寸）180*110*10机械用钢 美标型钢：保压6静液压强度1.6MPa。保压6静液压强度1.6(试验结果分钟试样无破裂分钟试样无破裂分钟试样无破裂MPa。保压66试验结果分析根据试验结果，PE8焊制管件的压力等级较同级别的管材要低，对于焊制等径三通而言更是如此。试验结果表明，PE8焊制9。弯头的短期耐压能力与同级别管材相比并无明显区别；而PE8焊制三通较同级别管材相比，其短期耐压能力则有较大下降。试验分析：同级别的90弯头与管材的短期承压能力大体上是一致的，从试验表面现象上看：管材的短期耐压能力略高于同级别的9。美标角钢A36/A572GR50规格表：美标角钢65x65x6-5.91 美标角钢65x65x8-7.66 美标角钢70x70x6-6.38 美标角钢75x75x6-6.85 美标角钢75x75x9-9.96 美标角钢100*75*7-9.32 美标角钢100*75*8-10.6 美标角钢100*75*10-13 美标角钢125*75*8-12.2 美标角钢130x130x12-23.4 美标角钢130x130x15-28.8 美标角钢150*90*9-16.5 美标角钢150*90*12-21.6 美标角钢150*100*10-18.79 美标角钢150*150*12-18.79 美标角钢150*150*15-18.79 美标角钢A36：二盐基铅常与三盐基硫酸铅并用，用量一般为三盐基硫酸铅的1 / 2。二盐基硬脂酸铅代号为DLS，不如三盐基硫酸铅、二盐基铅常用，具有润滑性。常与三盐基硫酸铅、二盐基铅并用，用量为.5—1.5份。金属皂类为用量仅次于铅盐的第二大类主稳定剂，其热稳定性虽不如铅盐类，但兼具润滑性。金属皂类可以是脂肪酸(月桂酸、硬脂酸、环烷酸等)的金属(铅、镉、锌、钙等)盐，其中以硬脂酸盐最为常用，其活泼性大小顺序为：Zn盐?Cd盐?Pb盐?Ca盐?Ba盐。美标角钢（英寸）180*110*10机械用钢