

墙板机器,塑科机械,集成墙板机器

产品名称	墙板机器,塑科机械,集成墙板机器
公司名称	青岛塑科机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:塑科 型号:CH1481
公司地址	青岛胶州市福安第二工业园C02
联系电话	0532-87258779 13573261000

产品详情

墙板产品与设备介绍：PVC木塑快装墙板生产线我们按现场测量的实际尺寸，将基材在工厂提前制作好，运到施工现场就能快速安装。这就要求所有材料是“模块化”的，而模块化的基本就是“标准”，有了标准件，就能任性的组装了。标准“七大件”是墙体装饰的基本件，有了它们，我们可以拼出无数个华丽的墙体出来。

七大件就是下面这种样子，不论如何变，总是这个基本的样子，要么联接作用，要么想装饰作用。

不论墙体的装饰如何变化，其实是由以下标准“七大件”组成：

1、顶线；2、边线；3、墙板；4、腰线；5、装饰线；6、踢脚线；7、角线；

设备配备：

需要一些什么样的设备与技术还有厂房。

生产线组成:65双螺杆挤出机 挤胶机 真空定型台 牵引机 切割机 接料架

生产线采用智能控制,自动化程度高,运行稳定,操作简便,生产效率高.另外我司一直坚持以客户为本,始终贯彻'全包'方案,为客户提供上门安装调试生产以及培训和原料配方,确保客户能够自主稳定生产.

墙板生产线、辅机设备配备：木塑集成墙板生产设备，木塑墙板设备，木塑墙板生产线

- 1、65锥双挤出机，用于生产300 400 600
- 2、51锥双挤出机，用于生产较小线条类制品
- 3、80锥双挤出机，用于生产板材类制品

4、高速混料机300/600

5、破碎机

表面处理设备与效果

表面处理主要有热转印，覆膜和印花等工艺，根据不同工艺选择不同的设备。如果是仿木纹类，建议采用覆膜工艺，如果是仿大理石类，建议采用热转印工艺，这样出来效果程度高。

青岛塑料机械有限公司

木塑集成墙板设备 集成墙面板生产线集中了木材和塑料的优点，不仅有天然木材的外观，而且克服了天然木材的不足之处，具有防腐、防潮、防虫蛀、尺寸稳定性高、不开裂的特点，并且比纯塑料硬度高，有类似木材的加工性，可进行切割、涂漆、粘接、用钉子或螺栓固定。

凭借成本和性能上的双重优势，木塑板材料不断扩大应用领域，越来越多地代替其他传统材料。

木塑集成墙板设备 集成墙面板生产线制品具有无味、防潮湿、耐腐蚀、重量轻、外观华丽、颜色丰富、纯正、并具有抗折、抗老化、拉伸、压缩、撕裂强度高高性能。

竹木纤维集成墙板产品特点：

1、木塑装饰墙板具有与原木相同的加工性能，可钉、可钻、可切割、粘接，表面光滑细腻、无需砂光和油漆。

2、木塑装饰墙板拥有比原木更优良的物理性能，比木材尺寸稳定性好，不会产生裂缝、翘曲、无木材节疤、斜纹，加入着色剂、覆膜或复合表层可制成色彩绚丽的各种制品，因此无需定时保养。

3、木塑装饰墙板具有防火、防水、搞腐蚀、耐潮湿、不被虫蛀、耐酸碱、无害、无污染等优良性能，维护费用低。

4、木塑装饰墙板在使用中有类似木质外观，比塑料硬度高，寿命长，可热塑成型，强度高，节约能源。产品质坚、量轻、保温、表面光滑平整、无污染。

木塑集成墙板设备 集成墙面板生产线操作说明：

认真做好交接班。本班次生产中设备出现的问题及解决办法，接班后对设备某部位应注意观察。本班次的产量和质量情况、注意事项，及生产工具交接清点，做好记录。

接班后认真查看。产品质量，设备运转部位的轴承、齿轮、电机和润滑油温度是否在规定温度内。润滑油供油位置是否正确。

仔细听螺杆的转动声音及各传动零件运转声音是否正常。

核实机筒、机头模具各部位温度是否在工艺温度范围内，冷却水温是否在规定范围。

查看原料是否有杂物，料斗内存料量，料斗周围不许有任何工具和杂物存放，避免落入料斗造成事故。

遇到突然停电时，立即关闭主电机、电热和供料系统开关。各调速旋钮调回零位。恢复供电时，先机筒和机头模具加热升温。升温到工艺温度时，恒温30min以上时间，再启动螺杆转动电机。查看主电机的电流表和螺杆转数，如电流表指针摆动超出额定电流时，应立即停车，查找原因（可能机筒内料温低）

, 问题解决后再开车。

如果暂时停止生产, 对于挤塑聚烯烃类原料, 不用清理挤出机内原料。对于挤塑聚氯乙烯原料, 则必须清理螺杆和机筒中原料。清理时可加入一些不易分解的物料, 把聚氯乙烯余料全部顶出。再拆下螺杆, 清理涂防锈油, 包好垂直吊放。清理螺杆和机筒时, 要用铜质刀和工具。不准用硬质刀刮粘料, 避免划伤螺杆机筒。

产品说明

竹木纤维墙板生产线|集成墙板设备 PVC木塑墙板设备 “PVC速装集成墙板” 又称“集成墙面”是由竹木纤维做为材, 树脂材料作为表面工艺做出的一种广泛用在家庭、工程等墙面装饰的材料, 花色媲美传统壁纸, 同时又兼有护墙板的优点, 作为一种新型的替代墙漆、壁纸的墙面装饰材料。

供应彩妆生态板生产线PVC集成快装墙板生产设备线制品具有无味、防潮湿、耐腐蚀、重量轻、外观华丽、颜色丰富、纯正、并具有抗折、抗老化、拉伸、压缩、撕裂强度高性性能。

竹木纤维墙板生产线|集成墙板设备 PVC木塑墙板设备产品集中了木材和塑料的优点, 不仅有天然木材的外观, 而且克服了天然木材的不足之处, 具有防腐、防潮、防虫蛀、尺寸稳定性高、不开裂的特点, 并且比纯塑料硬度高, 有类似木材的加工性, 可进行切割、涂漆、粘接、用钉子或螺栓固定。凭借成本和性能上的双重优势, 木塑板材料不断扩大应用领域, 越来越多地代替其他传统材料。

表面处理主要有热转印, 覆膜和印花等工艺, 根据不同工艺选择不同的设备。如果是仿木纹类, 建议采用覆膜工艺, 如果是仿大理石类, 建议采用热转印工艺, 这样出来效果的程度高。

“生态艺术墙板” 又称“集成墙面板”是由竹木纤维做为材, 树脂材料作为表面工艺做出的一种广泛用在家庭、工程等墙面装饰的材料, 花色媲美传统壁纸, 同时又兼有护墙板的优点, 作为一种新型的替代墙漆、壁纸的墙面装饰材料。

“PVC集装快装墙板”是一种集合环保、隔热、防潮、保温、防火、隔音、时尚等多种元素的新型装饰材料, 材料轻便, 方便安装。可以解决海边墙面容易长霉, 墙面脏了易擦洗等问题, 同时达到工程房屋建筑物防火的要求。

如有需要欢迎致电青岛塑科机械有限公司