

淘金设备_淘金设备找三江机械_淘金设备厂家三江

产品名称	淘金设备_淘金设备找三江机械_淘金设备厂家三江
公司名称	青州市三江机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:三江 型号:LP1364
公司地址	中国 山东省青州市弥河工业园三江路3号
联系电话	15315362192

产品详情

淘金设备之溜槽

在生产实践中，常用的溜槽有固定溜槽，鼓动溜槽，带格胶带溜槽，螺旋溜槽。

固定溜槽是外形为槽面等宽槽底固定不动的长槽，槽底铺有粗糙铺面，用于捕收细小金粒。为砂金的重要粗选设备。

蠕动溜槽又称鼓动溜槽，主要用于沙金矿的重选，鼓动溜槽的槽底用橡胶板，鼓动装置制成可以上下微动的溜槽槽底，克服了溜槽板结现象，也减少了淤槽现象，显著提高细粒金的回收率，是一种新型重选砂金溜槽。对毛细金和片状金效果非常好，而且结构简单，工作可靠，故障少，能耗小，水耗小，是淘选沙金矿的得力设备。也可应用于其他矿物重选。

淘金设备之跳汰机

跳汰机是在垂直变速流动的水流中进行矿物分选。在选金作业中常用隔膜跳汰机，隔膜跳汰机又分为旁动式隔膜跳汰机，下动式隔膜跳汰机，侧动式隔膜跳汰机。

旁动式隔膜跳汰机隔膜位于跳汰室旁侧，机内有二个串联的跳汰室，隔膜用偏心杆机构传动，偏心机构有二个偏心圆盘构成。

下动式隔膜跳汰机的隔膜位于跳汰室的下方，它有二个串联的方形跳汰室，下面各有一个圆形的振动锥底，中间用隔膜环和机箱相连。

侧动式隔膜跳汰机的隔膜位于跳汰室筛下侧壁或间隔壁上，用偏心连杆传动。跳汰室水平断面成矩形，有双室，四室结构。侧动式隔膜跳汰机主要用于分选颗粒较大的矿物的粗选。

淘金设备之蠕动溜槽，之所以能完全实现抓取毛细金和片状金，是因为它有诸多优点。普溜和金毡，刚刚开始工作几分钟，槽底的泥沙就积成致密坚硬的一层，再后来的黄金尤其是毛细金和片状金，几乎没有空间下沉，专业术语叫板结现象。蠕动溜槽由于其独特新颖的构造完全彻底地克服了板结现象，而且其板格上的格牙和格眼，使水流形成了无数个小涡流，无形中增加了矿沙的采选取时间，以及和沙石的剥离时间。综上两点，为毛细金和片状金的选出创造了很好的条件。