

美标角钢40*5长度定尺

产品名称	美标角钢40*5长度定尺
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5160.00/吨
规格参数	材质:A36 执行标准:ASTM/A6 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

美标角钢40*5长度定尺 美标型钢：同样随着缺陷长度的变化，极限弯矩随之减小，在1.5时急剧减小，在3时变化极为缓慢而趋于恒定。其恒定值随着缺陷深度加大，越来越小且加快速度。验检验选取常用J55油套管作为3点弯曲的预制缺陷管材，尺寸规格为：外径D。—14.6mm，内径D，—124.6mm，壁厚t—8. mm，管长Lo=82mm。J55钢管材料的力学性能为：屈服强度R=44.14MPa，抗拉强度R—661.97MPa，伸长率A—21.319 / 6。美标角钢A36/A572GR50规格表：美标角钢65x65x6-5.91 美标角钢65x65x8-7.66 美标角钢70x70x6-6.38 美标角钢75x75x6-6.85 美标角钢75x75x9-9.96 美标角钢100*75*7-9.32 美标角钢100*75*8-10.6 美标角钢100*75*10-13 美标角钢125*75*8-12.2 美标角钢130x130x12-23.4 美标角钢130x130x15-28.8 美标角钢150*90*9-16.5 美标角钢150*90*12-21.6 美标角钢150*100*10-18.79 美标角钢150*150*12-18.79 美标角钢150*150*15-18.79 美标角钢A36：冷轧板也分很多种类的，我下面主要列几种常用到的国家的分类.JIS标准:JISG3141-25其中主要分为5种:SPCC代表一般用冷轧钢带SPCD代表冲压用SPCE代表深冲用SPCF代表特深冲用SPCG代表超级深冲用他们之间从化学成分来说主要是C,Mn,P,S等微量元素的含量的差别,越到后面含量越低,机械性能方面主要是延伸率越来越好.欧洲及英国,德国标准基本是一样的:EN113/EN1139都可以适用,没有多大区别.也大概分为5种:DC1代表一般用冷轧钢带DC3代表冲压用D代表深冲用DC5代表特深冲用DC6代表超级深冲用差异和上面描述的差不多.国内来说象宝钢就更复杂一点,其中BQB42-25(冷连轧碳素钢板及钢带)更接近JIS标准一共分为3种:SPCC代表一般用冷轧钢带SPCD代表冲压用SPCE/SPCEN代表深冲用差异和上面描述的差不多.另外BQB43-25(冷连轧低碳钢板及钢带)更接近欧洲标准一共分为5种:DC1代表一般用冷轧钢带DC3代表冲压用D代表深冲用DC5代表特深冲用DC6代表超级深冲用差异和上面描述的差不多.其实宝钢的这两种标准差异都不大，其中前面3种材料基本是一种，化学成分来说主要就是C的含量标准略有不同。美标角钢40*5长度定尺