脱硫塔耐高温防腐玻璃鳞片胶泥生产厂家_玻璃鳞片胶

产品名称	脱硫塔耐高温防腐玻璃鳞片胶泥生产厂家_玻璃鳞片胶
公司名称	廊坊晟景源防腐材料有限公司
价格	15.00/吨
规格参数	品牌:无 型号:无
公司地址	河北省廊坊市大城县东迷堤村
联系电话	0316-5962796 17731652687

产品详情

脱硫塔耐高温防腐玻璃鳞片胶泥生产厂家_玻璃鳞片胶泥厂家_环氧防渗透玻璃鳞片胶泥
玻璃鳞片胶泥产品描述 | 1、优良的附着力和耐久性、耐腐性及抗冲击性能。
2、具有优良的耐水性、耐盐水性、耐油性、耐碱性及一定程度的耐酸性。
3、固体份含量高，可作为厚膜涂料使用，耐溶剂性好。
4、组分中含有大量玻璃鳞片。成膜后屏蔽性强，能有效阻止腐蚀介质的渗透，达到隔离防锈目的。
5、耐候性较好。 脱硫塔防腐涂料 、技术指标 树脂类型 环氧树脂型 特点 涂层硬度高、耐冲击性好、耐磨性强、耐化学品性能好，耐海水浸泡适用于干湿交替、阴暗潮湿的环境。
应用范围 用于烟气脱硫净烟道防腐内衬、各种钢铁、混凝土池槽防腐内衬。 适应温度 液态: ≤90°C 气态: ≤100°C 外观颜色 粘稠浆料糊状物，白色、淡绿色 （可定做） 使用方法 刮板、抹子、涂抹 涂层厚度 2mm／二到三次施工 涂料用量 0.3公斤/道 胶泥用量 2mm厚度 3.2公斤/平米 施工环境 5°C -30°C 基本要求 碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池含水量不超过6% 施工配比 主料：固化剂 100 ：10～15 相对湿度 85%以下 保管方法 保管于阴凉干燥处，避免阳光直射
配套材料 玻璃鳞片底漆、面漆、稀释剂、玻璃纤维布等 玻璃鳞片胶泥树脂类型
环氧丙烯酸乙烯基酯树脂（中温） 酚醛环氧型乙烯基酯树脂（高温） 玻璃鳞片胶泥特点
对含腐蚀性污水、强酸、碱、盐等有优异的耐腐蚀性，耐溶剂性、抗渗透性
耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优良，耐高温、耐腐蚀性好 应用范围
烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体 （脱硫塔、净烟道位置）
烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体（脱硫塔喷淋段，烟气进口，搅拌位置） 适应温度
液态:≤150°C 气态:≤180°C 液态:≤230°C 气态:≤260°C 外观颜色 粘稠浆料糊状物，白色、半透明、淡绿色 粘稠浆料糊状物，白色、半透明、淡绿色 使用方法 刮板、抹子、涂抹 刮板、抹子、涂抹 涂层厚度 2mm／二到三次施工 2mm／二到三次施工 胶泥用量 2mm厚度 3.6公斤/平米 2mm厚度 3.6公斤/平米 施工环境 5°C-30°C 5°C-30°C 基本要求 碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池含水量不超过6%
碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池含水量不超过6% 施工配比 （wt/%）主剂 引发剂 ：促进剂
100：1～1.5：0.5～1 引发剂 ：促进剂 100：1～1.5：0.5～1 相对湿度 85%以下 85%以下 保管方法
保管于阴凉干燥处，避免阳光直射 保管于阴凉干燥处，避免阳光直射 本公司是一家以主营环氧玻璃鳞片胶泥,乙烯基玻璃鳞片胶泥,玻璃鳞片涂料,乙烯基玻璃鳞片涂料优秀企业。廊坊晟景源防腐材料有限公司，坐落于河北省廊坊市大城县，地理位置优越，交通便利，是一家集研发、生产、销售、施工一体化专

业防腐化工企业。专业承接污水池防腐工程，并且专业生产加工各类防腐等产品。 本公司立足于重防腐及工业涂装行业的高端领域，与多家科研单位和大专院校长期密切合作，共同研制开发复杂应用环境下的多种特种涂料，具有环保安全健康特色的各种工业及建筑用水性涂料，满足各类大型工程、工业建筑以及机械制...廊坊晟景源防腐材料有限公司___脱硫塔耐高温防腐玻璃鳞片胶泥生产厂家_玻璃鳞片胶泥厂家_环氧防渗透玻璃鳞片胶泥