

宇龙高分子密封胶龙口硅酮密封胶

产品名称	宇龙高分子密封胶龙口硅酮密封胶
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:KV1228
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

产品详情

产品描述：聚氨酯密封胶为高强度、高模量、粘接类聚氨酯多用途密封胶，单组份、室温湿气固化，高固含量，耐候性好，弹性好，固化过程中及固化后不会产生任何有害物质，对基材无污染。表面可漆性强，可在其表面涂覆多种漆和涂料。产品应用范围：可用于汽车维修市场的车辆挡风玻璃、侧窗玻璃的粘结，冷藏车厢、玻璃幕墙等焊接接缝密封；可用于车体接缝密封、玻璃嵌缝密封、厢体密封及其它一般缝隙密封。可用于集装箱、厢式车、活动板房的缝密封，钢材和铝材之间的粘接。可用于各种车辆的车体可视部分及一般接缝密封，如裙板、行李仓盖板、车底车顶、空调等。由于密封胶的产品品牌越来越多，使用前应根据密封部位的使用条件，密封副偶件的材料，密封副结合面的状态，被密封介质的种类和性能及固化条件等综合考虑进行选择。关于使用条件：包括受力状态、工作温度、环境以及密封副偶件是否需要可拆性等。关于密封副偶件的材料：一般对非金属件，可选用低强度的密封胶。对于金属件，则应选用高强度的密封胶。关于密封副偶件的状态：它包括密封副偶件在装配状态下的间隙大小及形态、表面粗糙度，以及是否有氧化铁皮等。一般，间隙大，或者表面粗糙时，应选用粘度大的密封胶。密封面积大的或者密封面光滑时，应选用粘度小的密封胶。关于被密封介质的种类：应充分注意被密封的介质与所选用的密封胶间的相容性，即要保证在工作状态下，密封胶自身的化学物理性能的稳定性，使之与被密封的液体互相相容。

2003年创办了“龙口市密封材料研究所”；2005年宇龙牌密封胶获得“山东省知名产品”称号；2006年企业通过了CTA认证，获得“全国民营科技促进创新奖”；2008年企业一次性通过了ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证双认证，同年企业的“宇龙”牌商标获得“山东省著名商标”称号；2009年公司通过国家硅酮结构胶生产认定。公司先后参与了多个国家密封胶标准的起草制订工作。

2012年公司产品成为国家保障性住房指定产品，2013年成为世界五百强企业美国开利公司指定供应商和山东省建筑机械行业协会会员单位。

宇龙公司多年来承蒙广大客户的支持与厚爱，我们将一如既往的信守重质量、守信誉、讲文明的企业宗旨，与您共创美好未来。