

龙口平面密封胶,密封胶,宇龙高分子多图

产品名称	龙口平面密封胶,密封胶,宇龙高分子多图
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:JH1665
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

产品详情

电器绝缘密封胶(灌封胶)：为了保证电机、电器元件电性能及机械强度的稳定可靠，需要在导体之间、缝隙以及出口引线间进行绝缘密封。绝缘密封胶目前以环氧树脂、酚醛树脂、有机硅树脂和不饱和聚酯树脂最为常用，主要用于绕组线圈、电容、电阻、变压器和半导体元件等。包装用密封胶：密封是包装的重要组成部分。密封的好坏直接影响包装效果、包装物的贮存和寿命，甚至还影响包装物的信誉。根据密封材料的形态和使用方式，大致可分为3类：垫圈密封、胶带密封和胶体密封。它们均能达到防止液体泄漏、阻隔氧气、湿气、异味进入，防伪劣产品的目的。尤其防伪密封是近年来正蓬勃兴起的包装密封技术。它一般以热熔胶点封或压敏胶带粘封，包装一旦拆除将无法恢复原状，从而可防止伪劣产品出现，保护消费者利益。

108硅丙防水密封胶 《宇龙108中性耐候建筑密封胶》

产品简介:

本品系硅丙乳液型产品。单组份室温固化，经改进其耐水性，粘接性都有较大改善，在房屋建筑中可克服较大位移。无腐蚀，无污染。完全干燥后，表面光泽，拉伸强度等性能，可与硅酮胶相媲美；本品为不流挂型，施工方便，无毒、无污染，是装修必备佳品。有多种颜色可供选择。

施工要求及注意事项：

- 1、 粘结表面须干燥清洁，不宜用于连续浸水或终年潮湿的地方；
- 2、 表面未完全干燥前防止雨淋和水浸；
- 3、 上油漆、涂料及所有会渗出油脂的材料，会影响粘接（结）效果不宜施胶；
- 4、 干燥固化过程中需光照通风。（打发泡胶部位需二次施胶）

规格及贮存：

1. 108防水 400克，30支/箱

108防水430g，30支/箱

108防水500g，24支/箱

2. 贮存期：自出厂日记，在5-26 内有效期为18个月。

典型技术参数（下列数据仅供参考，不建议用于制定规范）

序号项 目技术指标1外观 细腻、均匀膏状物2密度 1.55 ± 0.053 表干时间/h 3 14下垂度
05挤出性/（ml/min） 100 1106定伸粘结性无破坏无破坏7弹性恢复率
% 40 418浸水后定伸粘结性无破坏无破坏9树脂含量
%--60产品在湿度 $50 \pm 5\%$ ，温度 23 ± 2 条件下固化28天

符合JC/T484-2006标准规定的12.5E级的要求

(255,255,255);mso-border-right-alt:31.8750pt none rgb(255,255,255);border-top:none;;mso-border-top-
alt:31.8750pt none rgb(255,255,255);border-bottom:31.8750pt none rgb(255,255,255);mso-border-bottom-
alt:31.8750pt none rgb(255,255,255);' >

1、将欲修补部位清洗干净，去除油污、尘土；2、设定填缝的宽度，贴上美纹纸胶带，确保施工后平整美观；3、平顺挤压胶枪，以45度角施工，对缝隙进行打胶密封；4、沿着施胶处表面，以钢珠棒抹平修饰胶体表面，去除多余的胶体；5、小心撕去美纹纸，胶体在初固化3小时前不得去碰触；6、隔天胶体即固化完全。密封胶是一种流动或挤不定型材料，以填补一个封闭的关节，可以依靠嵌入式干燥，温度变化，溶剂挥发，化学交联材料的稳定性和债券，并逐步将固体胶，粘弹性行为或弹性密封材料成型。为了保证密封功能，密封剂应具备以下基本特点：良好的嵌填，挤建设，储存稳定性，低毒；液体，气体和其他媒体低渗透；可抵御伸缩运动，位移和变形的接缝；在受到循环变形关节，能保证其性能和形状完全复苏；有足够的实力能够承受压力；不剥，联合基地脱胶粘合剂稳定性；不要在高温，低温不脆裂过度软化；耐候性，不粉化，开裂，解散或过度收缩，有足够的的生活；特定的场合，如当有具体表现耐磨性，耐穿刺，耐腐蚀，耐轧，易燃，不污染，绝缘或导电等。聚氨酯密封胶