

## 六安市地磅安装（电话/地址/价格）

产品名称	六安市地磅安装（电话/地址/价格）
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	15800.00/件
规格参数	鹰衡:生产厂家 SCS:100吨 上海:8米地磅
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

## 产品详情

一：地磅主要技术参数：

- 1、秤台规格：模块结构、标准化、系列化秤台，多单元组合；
- 2、自动复位传力机构；
- 3、称量范围: 30-150t
- 4 计量方式: 车辆上台面停稳后称量(静态计量)；
- 5、计量精度: OIML III级准确度；
- 6、输出方式：显示器显示、打印机打印、磁盘存储、数据联网，具有强大的数据管理功能，可实现班、日、月、年的数据分类统计管理
- 7、设备电源：220V~ 50Hz；
- 8、传感器工作温度：-30 ~ +70 ；鹰衡称重设备有限公司，衡器生产直销1吨~200吨地地磅，二层小地地磅，移动便携式地地磅，防爆地地磅，防水地地磅，带打印仪表。

二：地磅规格型号

- 1：设备型号 SCS - \*\*T2：称量范围 30 ~ 200t 3：静态精度等级 III
- 级4：秤台刚度 优于1/10005：平安超载 150% 极限超载 250% 6：秤体构造 模块化构造7
- ：秤体装置方式 有/无基坑8：称量方式 整车静态计量9：鉴别力 当负荷改动相当于1.4d时，原显现

的数字 有不小于1d的变化10：工作温度范围 仪表： - 10 ~ + 45 11：传感器：  
- 40 ~ + 65 12：顺应工作环境相对湿度 95%13：工作电压 220V ± 10%，频率50Hz。14：运转时间 全天候15：数据刷新速率： 50次/S16：数字模块分辨率： 120, 000码17：输出信号： 120000 ± 5  
0码（满量程）18：通讯波特率： 9600/19200/38400Bps19：车号/皮重功用，100个车号皮重存储  
材料存储 1024组数据，掉电维护。

20：如果被加装遥控器，系统会自动检测并报警提示

传输距离远 可达200米（模拟的只有20-30米）

21：地磅性能：交直流（内置电瓶）两用仪表

四点线性修正

22：智能化判别电池电量，自动关机保护电池

23：10个单价设置、贮存及调用可直接贸易结算

超载130%仪表将锁定超载值显示

24：可提高10倍精度显示当前称量：

25：不间断（实用）时钟：真正的约定日期停机功能

车号、皮重500辆贮存，断电保护

26：1000个称重记录贮存；各类统计报表

车号分类统计；按货号分类统

27：日报表、月报表统计：

中文填充式快速打印可选

多种针式24针打印机配接

二路RS-485通讯接口

可增配RS-485通讯接口

现在地磅连接打印机已经在很多企业中都应用到了，有的还与电脑连接。但是在使用过程中还是有一些不懂的小问题，今天小编就跟大家一起来看看地磅打印机日常使用中会出现哪些问题呢？

地磅与打印机相连作业，需要考虑很多。加上称重时比较繁忙，打印的工作就容易出现问題。当我们遇到地磅称重正常而相应的打印机无法打印磅单时，这时我们就需要分析原因才能对症找到相应的解决方法，这其中又有很多原因是因为操作及设置错误造成的，遇到这样的问题又该如何解决呢？

1、如果安装了称重软件，仪表与电脑相连的情况下则打印机是与电脑相连的，而相关设置应在电脑里进行。

2、仪表的时间日期要设置正确，如果仪表本身的时间日期设置的不正常，也会导致无法打印。

3、仪表与打印机的联机要正常，比如称重仪表与松下1121联机时，在联机正常的情况下1121面板上联机亮起时说明联机正常，如果没亮需要按一下。

以上几点能排除掉通常90%以上的电子地磅账单打印故障，如果排除了一下情况后还是无法打印的，可能是打印机(线)或仪表打印连接端口有问题，那则需要联系厂家解决问题了。