

消防泵专业厂家枣庄消防泵千奥泵业多图

产品名称	消防泵专业厂家枣庄消防泵千奥泵业多图
公司名称	山东千奥泵业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:千奥 型号:BP1261
公司地址	山东省淄博市博山区源泉镇北崮山村北首
联系电话	0533-4824111 13070686111

产品详情

系列泵主要用于工业及民用建筑固定消防系统（消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统和喷雾灭火系统等）的给水，多出口泵尤其适用于高层建筑分区消防给水系统。

泵性能范围：

额定流量 $Q_n=5L/S \sim 45L/S(18m^3/h \sim 162m^3/h)$

额定压力 $P_N=0.2MPa \sim 2.76MPa$ （扬程20m ~ 276m）

转速 $n=2900r/min$

泵进口压力 P_0 0.6MPa ~ 1.0MPa(用户在订货时标明泵进口压力值)

泵最大工作压力 P 3.4MPa($P=P_0+P_n$)

泵进口口径 80 ~ 150mm

泵出口口径 80 ~ 150mm

泵型号说明：

例：XBD10/10 - DA XBD4 · 10/10 - DA

XBD - 多级消防泵

10 - 额定压力的10倍（Mpa）

10 - 额定流量（L/S）

消防泵 DA - 卧式多级泵

XBD - 多级消防泵

4 - 第一出水口额定压力的10倍 (Mpa)

10 - 第二出水口额定压力的10倍 (Mpa)

10 - 额定流量 (L/S)

消防泵 DA - 卧式多级泵

消防泵顾名思义，消防上用的泵，消防泵是引进国外产品，根据不同的分类方式分为不同的种类以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点，广泛用于环保、水处理、消防等部门用来抽送各类液体，是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵与消防系统的。泵类型都差不多的，只是扬程和流量有不同。消防泵的选型依据，应根据工艺流程，给排水要求，从五个方面加以考虑。消防泵其性能、技术条件符合《消防泵性能和试验方法》标准的要求

柴油机泵组主要特点：

- 1.自动启动：柴油水泵机组接到火警/管网压力/停电/或其他启动信号后，在5秒内能自动启动并投入满负荷运行；
- 2.自动充电：蓄电池可利用市电或柴油机充电电机自动充电，保证机组的顺利启动；
- 3.自动报警：对柴油机低油压、高水温等故障自动报警保护，在超速时报警并停机；
- 4.自动预热：使柴油机处于热机备用状态，确保应急工作；
- 5.直连式：360kw以下柴油水泵机组采用国内首创的柴油机与水泵通过弹性联轴节直接连接技术，减少了故障点，并使机组的启动时间大大缩短，增加了机组的可靠性和应急性能；
- 6.用户亦可要求设置其他报警输出(非标准供货)；
- 7.具有遥测、遥信、遥控功能(非标准供货)