

钛镁合金电动楼梯专卖店

产品名称	钛镁合金电动楼梯专卖店
公司名称	新乡市美踏楼梯有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美踏 型号:900 45:70*100cm
公司地址	新乡市华兰大道209力拓上海城附1区5号楼3单元3502室
联系电话	0373--6396870 18567565488

产品详情

不规则洞口可以订做 买家开洞口之前最好联系卖家 以免开错

洞口大小根据房间高度决定的 以下提供的标准尺寸提供参考

70*90cm 70*100cm 70*100cm 80*90cm 80*100cm 80*120cm

联系方式 网站手机号 微信同号 24小时为您服务

自动型伸缩楼梯技术参数说明

- 1、自动型伸缩楼梯的操作方式有：遥控+开关+手动；
- 2、自动型伸缩楼梯采用电动推杆和两根加大油压杆来控制门板，使门板轻松自动开门和关门；同时电动推杆上的电机有自锁功能，不会使门板下滑；而且还有手动功能，就是在停电以后用手动也可以；
- 3、有两个限位开关，实现位置的限制，不至于把电机烧掉；限位开关杆的长度和角度可以任意调整；
- 4、楼梯踏步采用优质碳钢Q235B,厚度是1.5mm钢板一次冲压而成；上面冲压有条纹和凸点，这样即可以防滑；又可以提高踏步的强度，可承受680斤重量。
- 5、楼梯S弯采用优质碳钢Q235B,厚度是2mm钢板一次冲压而成，上面冲有加强筋。

- 6、楼口边框采用优质碳钢Q235B板材；钢板的厚度是1.5mm钢板，经过冲压和焊接成型。
- 7、楼梯的两个S弯铰接处，采用不锈钢304实心铆钉，德国进口铆钉机铆接，铆接质量高、同心度好、行走更稳定，彻底克服了同类产品摇晃及稳定性差的弊病。
- 8、楼梯上的螺钉和螺栓采用不锈钢304。
- 9、四角固定压板采用加厚加筋三板压板。
- 10、门板采用上等松木制作，上下粘压9mm厚白色免漆板，总厚达36mm；保温效果特好。
- 11、楼梯的底脚采用工业用聚胺脂材料，有很好的弹性，不会划伤地面。
- 12、楼梯的下部装有塑料滚轮，避免楼梯钢件和门板碰撞。
- 13、所有钢件经，静电喷塑，高温烘烤表面处理，历久弥新。
- 14、楼梯伸缩回去，电机有自锁功能，防止门板自己下垂。
- 15、楼梯高度可以在一定的范围调节踏步，以适应楼层高；本楼梯用在3.5m以下楼层高度。
- 16、本楼梯所有部件采用了标准化、模块化设计，任何部件都是通用的。
- 17、本楼梯节省空间，美观实用，操作方便，安装简单，安全可靠。
- 18、本楼梯广泛适用于阁楼，别墅，商店等。