

# 长城抗燃油抗高温防火液压油

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品名称 | 长城抗燃油抗高温防火液压油    |
| 公司名称 | 深圳市金润宝科技有限公司     |
| 价格   | 1.00/3850        |
| 规格参数 | 品牌:长城<br>型号:4631 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区龙华龙胜路      |
| 联系电话 | 075582266360     |

## 产品详情

本产品是以水和乙二醇为基础液，并加有抗磨剂、抗氧化剂、防锈剂、抗泡剂等多种添加剂精制而成的抗燃液压油。按国际标准分类属ISO-L-HFC类的水-乙二醇型不燃液压油。

### 1. 性能特点

优良的抗燃性，保证油品在高温或接触明火时使用安全；  
极低的凝固点，保证低温启动容易；  
极好的高低温稳定性（稳定的真溶液），不变质，贮存期可达两年；  
良好的气、液相防锈和防铜腐蚀性能，达到气、液两相防锈要求；  
良好的润滑性能，保证液压油泵的润滑和使用寿命；  
使用寿命长，在正常的工况和使用条件下，使用寿命不低于10,000小时。

### 2. 执行标准

本产品符合Q/SH303 107—2004标准。

### 3. 典型数据

| 项 目 | 典型数据   |        | 试验方法 |
|-----|--------|--------|------|
|     | 40号    | 50号    |      |
| 外观  | 红色透明液体 | 红色透明液体 | 目测   |

|                             |       |       |           |
|-----------------------------|-------|-------|-----------|
| 粘度, mm <sup>2</sup> /s      |       |       | GB/T 265  |
| 40                          | 42.96 | 51.2  |           |
| -18                         | 923   | 910   |           |
| 粘度指数                        | 185   | 230   | GB/T 1995 |
| 密度(20 ) , g/cm <sup>3</sup> | 1.082 | 1.080 | GB/T 2540 |
| 凝点,                         | < -50 | < -50 | GB/T 510  |
| pH值                         | 8.9   | 10.2  | GB/T 7304 |