

# 天环高低温交变试验箱

产品名称	天环高低温交变试验箱
公司名称	江苏天环试验设备有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:天环 型号:多种型号可选
公司地址	江苏省无锡市惠山区惠山经济开发区
联系电话	0510-83757232 13915332701

## 产品详情

### 结构特点：

高低温交变试验箱天环TB系列的温控仪，采用进口仪表，带PID调节、SSR输出，快速自整定，数字式显示，读数方便。

工作室及试品架为不锈钢材料，外箱体为优质冷轧板喷塑而成，外形美观。

箱门与工作室、外壳设有耐低温密封条及压紧装置，有效的保证箱体的密封性。

制冷系统选用法国“泰康”原装全封闭压缩机，确保低温试验箱低温的稳定性。

有超温保护及控制回路过载保护、短路保护，使用安全可靠。

### 型号规格：

型号		TB-50	TB-100	TB-150	TB-225	TB-408	TB-800	TB-010
性能	温度范围	-10 ~ 130 -70 ~ 130	-20 ~ 130	-40 ~ 130				
	温度控制方式	冷热平衡（BTC方式）						
	制冷方式	机械式单级压缩制冷（风冷）						机械式复迭压缩制冷（风冷）

	降温时间	室温 ~ -20 , 40min	室温 ~ -40 , 60min	室温 ~ -70 , 90min
	电源	380V/220V 50HZ		
	温度波动度	± 0.5		
	温度均匀度	2		
	保温材料	聚氨脂发泡和超级玻璃棉复合保温		
结构及部件	观察窗	矩型, 导电膜加热防雾玻璃		
	风机	离心式风机		
	加热器	不锈钢鳍片散热管		
	制冷压缩机	进口全封闭压缩机(组)		
	控温仪表	采用日本理化原装RKC CD701、CD901智能温控仪表		
	记录装置	可选配记录仪		
	样品架	搁板二层		
	引线孔	50mm1个		
保安装置		风机过载保护、压缩过热保护、超压保护、超温保护		
满足标准		符合GB/T 2423.1、2标准、IEC标准、MIL标准		

注：在环境温度+25 ，空载条件下测得的数值。

型号	TH/TB-50L	TH/TB-100L	TH/TB-150L	TH/TB-225L
工作室尺寸	300*350*450	400*450*550	500*500*600	500*600*750

外形尺寸 (深*宽*高) mm	750*750*1350	950*880*1500	980*930*1580	960*1040*1700
型号	TH/TB-408L	TH/TB-500L	TH/TB-800L	TH/TB-010L
工作室尺寸	600*800*850	700*800*900	800*1000*1000	1000*1000*1000
外形尺寸 (D*W*H) mm	1100*1220*1850	1180*1250*1900	1360*1520*2100	1480*1520*2100