

天环高低温湿热试验箱

产品名称	天环高低温湿热试验箱
公司名称	江苏天环试验设备有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:天环 型号:多种型号可选
公司地址	江苏省无锡市惠山区惠山经济开发区
联系电话	0510-83757232 13915332701

产品详情

天环环境试验设备TH系列，广泛应用于航空航天、电工电子、仪器仪表、材料设备、零部件等试验样品做高低温例行试验、耐寒试验、高低温交变试验、低温储存，以便在拟定环境条件下进行试验储存后对产品的性能、行为作出分析及评价。

技术参数

序号	型号	工作室尺寸mm D×W×H	外形尺寸mm D×W×H(约)	温度范围	湿度范围	电源50HZ/ 总功率(待定)
01	TH/TH-50	350×400×350	900×850×1520	00~120(150)	30%-98%	220V/4KW
02	TH/TH-100	400×450×550	920×940×1680	-20~120(150)		220V/4.5KW
03	TH/TH-150	500×500×600	1030×1010×1720	-40~120(150)		220V/5KW
04	TH/TH-225	500×600×750	1100×1030×1880	-50~120(150)		380V/5.5KW
05	TH/TH-250	550×630×780	1140×1120×1950	-60~120(150)		380V/6KW
				-70~120(150)		
				-80~120(150)		
				按试验要求选定		

06	TH/TH-300	600 × 600 × 800	1190 × 1100 × 1950			380V/6KW
07	TH/TH-500	700 × 800 × 900	1250 × 1300 × 2030			380V/6.5KW
08	TH/TH-800	800 × 1000 × 1000	1290 × 1500 × 2140			380V/7KW
09	TH/TH-010	1000 × 1000 × 1000	1490 × 1500 × 2140			380V/8KW
技术指标	<p>a 温度波动度 ± 0.5 , 温度均匀度 ± 2</p> <p>b 降温速率0.7 ~ 1 /min , 升温速率2 ~ 3 /min</p> <p>c 快速温度变化试验箱 : 快速降温3~5 /min , 快速升温3~5 /min)</p> <p>d 噪音 (dB) 65 (以上均为空载)</p>					
制冷	系统	法国全封闭泰康压缩机,单级制冷 , 低于-40 复叠制冷Lower than -40				
	制冷剂	单级一级 : R-404A , 复叠二级 : R-23(无氟)				
	冷却	风冷 (或水冷)				
传感器	温度	A级铂金电阻 (PT100)				
箱体材质	工作室	# 304镜面不锈钢 (1.2mm)				
	外箱体	冷轧钢板静电喷涂 (1.5mm)				
	保温	聚氨酯+超细玻璃纤维 (-50 以下110mm)				
控制	韩国原装进口温控仪表 (附图选配) , 操作简单 , 设定方便 , 控制精度0.01 , 超出1200段编程					
加热器	鳍片式不锈钢加热系统					
蒸发器	高效能热交换器					
注	非标特殊要求 , 可定做					

设备特点

新一代外观设计，箱体结构、制冷系统、控制技术均做较大改进，技术指标更稳定，运行更可靠，维护更方便，备有高档万向滚轮，方便在实验室内移动

超大触摸屏摇表式操作，外观更加简洁大方，操作更加容易

真空双层玻璃：大视窗设计，飞利浦高亮度照明，加热无雾气

为编程和文档处理提供更多的接口选项，记录量大：SD卡储存，USB输出，电脑连接打印，大仓有纸无纸记录等选配

可靠性高：主要配件选配著名名牌专业厂商，保证提高整机可靠性