

天环恒温恒湿试验箱

产品名称	天环恒温恒湿试验箱
公司名称	江苏天环试验设备有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:天环 型号:多种型号可选
公司地址	江苏省无锡市惠山区惠山经济开发区
联系电话	0510-83757232 13915332701

产品详情

技术参数:

天环恒温恒湿试验箱系列，适用于工业产品恒定湿热的可靠性试验。性能指标符合GB5170.18《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。

本产品适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。本产品符合GB10592.89、GB2423.22.87标准。

本产品采用进口温控仪进行控温控湿，可进行多种参数的设定，温湿度直接数字显示，操作方便。

恒温恒湿箱制冷系统采用法国“泰康”或日本“日立”全封闭置冷压缩机。

电热式蒸汽发生加湿方式。

饱和气体加湿方式。

工作室用不锈钢制作，外箱体冷轧钢板静电喷涂。

外箱体采用数控机床制作，确保精度及外形美观。

各系统具有安全保护功能。

技术规格：

型号	TH-50 TH-100 TH-150 TH-408 TH-800 TH-010
----	--

性能	温度范围	0 ~ 130	-20 ~ 130	-40 ~ 130	-70 ~ 130	
	湿度范围	30 ~ 98%R · H				
	温度控制方式	冷热平衡 (BTC方式)				
	制冷方式	机械式单级压缩制冷 (风冷)			机械式复迭压缩制冷 (风冷)	
	降温时间	室温 ~ -20 _n , 40min	室温 ~ -40 _n , 60min	室温 ~ -70 , 90min		
	电源	380V/220V 50HZ				
	温度波动度	± 0.5				
	温度均匀度	2				
	湿度偏差	± 3%R.H (湿度>75%RH时) ± 4%R.H (湿度<75%RH时)				
	保温材料	聚氨脂发泡和超级玻璃棉复合保温				
结构及部件	观察窗	矩型, 导电膜加热防雾玻璃				
	风机	离心式风机				
	加热器	不锈钢鳍片散热管				
	制冷压缩机	进口全封闭压缩机(组)				
	控温仪表	采用日本原装OYO智能温控仪表, 湿度直接显示				
	记录装置	可选配记录仪				
	样品架	搁板二层				
	引线孔	50mm1个				
保安装置	风机过载保护、压缩过热保护、超压保护、超温保护					

满足标准 符合GB/T 2423.1、2标准、IEC标准、MIL标准

注：在环境温度+25 、空载条件下测得的数值。

型号	TH/TH—50L	TH/TH—100L	TH/TH—150L	TH/TH—225L
工作室尺寸	300*350*450	400*450*550	500*500*600	500*600*750
外形尺寸（深*宽*高）m m	750*750*1350	950*880*1500	980*930*1580	960*1040*1700
型号	TH/TH—408L	TH/TH—500L	TH/TH—800L	TH/TH—010L
工作室尺寸	600*800*850	700*800*900	800*1000*1000	1000*1000*1000
外形尺寸（D*W*H）m m	1100*1220*1850	1180*1250*1900	1360*1520*2100	1480*1520*2100