

天环淋雨老化试验箱

产品名称	天环淋雨老化试验箱
公司名称	江苏天环试验设备有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:天环 型号:多种型号可选
公司地址	江苏省无锡市惠山区惠山经济开发区
联系电话	0510-83757232 13915332701

产品详情

天环环境试验设备LY系列淋雨试验箱，主要用于考核产品外壳、密封件在淋雨试验后或者在试验中是否能保证该设备及元器件良好的工作性能和技术状态。同时产品在运输和使用的过程中可能受到浸水的影响，为产品技术标准提供引用依据。适用以自然条件为基础所进行的人工淋雨试验，不带有强风速的降雨，不考虑试样的高温及雨水温度差所引起的大量进水。

特点

新一代外观设计，箱体结构、控制技术均做较大改进，试验槽和控制柜为一体式，其它系统为暗藏式，美观大方，安装极为方便，技术指标更稳定，运行更可靠，维护更方便，备有高档万向滚轮，方便在实验室内移动。

超大触摸屏操作，外观更加简洁大方，操作更加容易，参数设置简单，无须进入程序菜单，可直接进入参数菜单即可修改，显示设定值，当前值

大视窗设计，方便观察淋雨试验状态

记录量大，USB输出，电脑连接打印，大仓有纸无纸记录等选配

可靠性高：主要配件选配著名名牌专业厂商，保证提高整机可靠性

技术参数

序号	型号	工作室尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)	淋雨水压	水流供水量	电源50HZ/总
----	----	------------	-----------	------	-------	----------

) D × W × H	D × W × H (约)			功率 (待定)
01	TH/LY-700	700 × 700 × 700	1250 × 1300 × 2030	3Kpa	10公斤 (当地自来用水)	380V/4KW
02	TH/LY-800	800 × 800 × 800	1290 × 1500 × 2140			380V/5KW
03	TH/LY-010	1000 × 1000 × 1000	1490 × 1500 × 2140			380V/6KW
技术指标	<p>a喷水孔径：0.4-1.0mm</p> <p>b喷嘴个数：16 - 20个</p> <p>c水孔间距：50mm</p> <p>d水环半径：R375mm (按型号选配)</p> <p>e水管管径：20mm</p> <p>f摆管摆角幅度：60、90、130度 摆速调节无级调节</p> <p>g流量：24.5升/min</p> <p>h试验台转速：1~17r/min可调</p>					
淋雨周期	周期控制，可控制试验总时间，也可编程淋雨时间及停止时间，作周期运行					
水泵	提供有压力的试验水源					
流量计	水流量计量					
减速机构	调速电机					
摆管摆动	通过电机/变频器 (施耐德) 驱动减速器/偏心轮机构/齿条齿轮等机械传动实现。利用变频器调节次数 (单位时间内) 通过偏心机构调整所需要得角度。					
旋转工作台	台面为不锈钢材料，电机带动蜗轮减速机旋转，用变频器调速，调整合适的转速。可以正反转，时间以及转速可调。					
喷嘴	根据试件的大小，箱体的内容积决定摆管的弯曲半径。喷嘴为可折式专用喷嘴，喷孔可根据标准要求的孔径随时更换，可调节喷水方向，使射出的水滴均匀，流量充足					
供水箱	不锈钢制储水箱，低水位保护，设排水阀					
排水	设计在箱体底部可以迅速排放，不会积水。					
箱体材质	工作室	# 304镜面不锈钢Stainless steel mirror (1.2mm)				

外箱体 冷轧钢板静电喷涂Cold-rolled steel plate electrostatic spraying (1.5mm)

控制 原装进口控制仪表，操作简单，设定方便，循环周期可调,时间可调

注 非标特殊要求，可定做