

寿县9-18米地磅价格/包安装调试

产品名称	寿县9-18米地磅价格/包安装调试
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	15800.00/件
规格参数	鹰衡:生产厂家 SCS:100吨 上海:8米地磅
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

每款产品都有周边产品，比如地磅就有周边产品地磅防控监测仪，那么什么是地磅防控监测仪呢?今天小编就为大家介绍一下，仅供大家参考。

地磅防控监测仪，又名计量防控仪，对地磅数据进行干扰的各种装置进行拦截，并声、光、振动提示的装置，保证地磅称重数据的真实有效性。

地磅防控监测仪是一种地磅防遥控设备，为遏制不法分子利用对地磅称重进行干扰以获取巨额非法利润，保护地磅称重数据真实、维护公平、公正的经济秩序而研制的一种地磅设备。相同的功能设备还有地磅盾，计量防控仪，地磅防遥控器等。

地磅遥控器特点：

- 1、高度隐蔽性。这类遥控器利用无线电发送指令，控制称重传感器的信号大小或线性、影响校正参数等方式，具有高度的隐蔽性。
- 2、危害性高。无线电遥控器可以随意的设置加减重量大小，实际加减重量每车超过10~20吨也很常见。
- 3、成本低、非法所得丰厚。

地磅遥控工作原理：

通过在仪表、传感器或仪表和传感器之间接入一个Z弊器，通过遥控器发射无线信号来改变仪表的数值，上磅时发射无线电信号以增加或减少吨位，下磅时还原。

鹰衡地磅构造:

1-150吨地磅，电子汽车衡采用U型截面梁作为秤体的力学结构，结构合理，用料省，刚性强。焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝，型腔全密封，耐腐蚀。电子汽车衡施工工艺简单、快速。

项目 第四代U型钢钢构地磅 第三代槽钢钢构地磅

结构 主梁:钢板冷弯U型槽加中幅立筋板组合。秤台设计标准化、模块化、系列化、秤台美观、平整。

主梁:普通槽钢。秤台单一需单配，互换性差。美观感不够，易曲翘变形。

工艺 使用专用设备生产，自动连续焊接，自动化程度较高。焊缝均匀整齐密实，焊缝用超声波探伤。

手工组焊，手工作业，焊接工整性欠佳，易产生气孔夹渣。

性能 准确性等级高，工作稳定性好，钢性强，过载能力强。

准确等级较低，工作稳定性较差，刚性一般，过载能力一般。

地磅特点:

桥式电阻应变模拟传感器，优良的防潮密封，适应任何恶劣的工作环境。

智能化仪表，多种显示功能，大容量存储，标准串行输出，具有强劲扩展功能。

智能化仪表:显示仪表可根据需要选配，以满足不同用户的要求。仪表可显示日期，时间，车号以及车号的皮重，毛重，货号，序号，能储存车号，皮重200辆，有断电保护。1000个称重记录贮存，各类统计报表。车号分类统计，货号分类统计，日报表，月报表统计。可提高10倍精度显示当前称重。10个单价设置，贮存，调用，方便贸易结算。智能化判别电池电量，自动关机保护电池。不间断实时时钟，约定日期停机功能。能快速打印磅码单1-4联，具有Rs 232c串行数据接口，能与大屏幕显示器或计算机相连接

模块化秤台，U型大梁式结构，强度好，互换性好可配备计算机管理系统

秤台结构采用U形截面的冷弯型钢组焊，整体钢度、抗扭性能及台面的局部钢度都有很大的改进，秤台设计模块化、标准化、系列化，可以自由组成多种规格。该系列选用高精度的桥式或柱式称重传感器和功能丰富、存储功能强的称重显示仪表组成多功能的称重计量系统.

地磅优点:

从根本上解决了全钢结构地磅使用过程中因雨淋日，酸碱腐蚀及结构的热胀冷缩而出现

秤体被腐蚀，使用精度降低、使用寿命缩短等问题

抗腐能力、结构稳定、自重大、定位准、不变形、免维护

适用为公用磅站、化工企业、港口码头、冷冻行业等对防腐功能要求较高的行业。

地磅技术及售后服务承诺

1. 对后售系统秤体质保5年、电气部分质保1年半（天灾人为损坏除外），终身免费上门服务。
2. 我公司服务人员在接到通知后24小时内赶赴现场服务；
3. 对贵公司操作人员培训及系统维护保养工作；
4. 我公司的专业技术人员定期上门服务；
5. 在贵公司基础施工中，我公司负责技术配合及专业技术指导。