电子围栏系统

产品名称	电子围栏系统
公司名称	云南欧脉电子科技发展有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:罗特诗 型号:ESB275II 产地:英国
公司地址	云南省昆明市呈贡区彩云南路韶光街涌鑫哈弗公寓10栋一单元2018室
联系电话	0871-65940818

产品详情

英国罗特兰电子围栏双防区脉冲主机ESB275II

ESB275双防区主机参数 1、防区数量：2 2、存储能量：2.0J 3、输出电压： 约3000-8000V 4、脉冲间隔：1.28S 5、脉冲持续时间：3.12MS 6、电源：12V DC 最大耗电量400mA
7、12V直流电压，7A/h电池可提供约6小时的备用电源
8、LED运行/报警指示:脉冲指示、低于5KV报警指示、低于3KV报警指示、电压不足指示
9、报警输出：双高压回路NO、NC输出,低压回路NO、NC输出，DC12v输出；断电NO、NC输出
10、环境温度：-10～+55℃ 11、外形尺寸：脉冲主机高270*210*120mm；双防区模组：高265*185*95mm
12、重量：脉冲主机3.5kg；双防区模组1.4kg 13、机箱标准：J650S（650mm*450mm）

新一代智能英国罗特兰ESB275电子围栏系统 详细说明： 一、周界报警电子围栏系统特点：
高压脉冲电子围栏采用国际上最新的周界安防,周界报警概念，以“ 阻挡为主、报警为辅 ”。即把入侵者阻挡在周界外，把犯罪制止在发生之前，让入侵者知难而退。当入侵者强行入侵时，报警系统会发出警报，通知保安人员并联动电视监控系统。这和传统的报警、监测为主是完全不同的，因为传统的报警和监测只能在事件发生时或发生后提供信息和记录，而不能有效地防止外人的侵入。
二、周界电子围栏系统主要功能：
1、电子安全围栏具有完整、明确分界的高压脉冲电子围栏具有强大的阻挡作用和威慑作用。
2、具有误报率极低的智能报警功能。
3、备有报警接口，能与其它的安防系统联动，提高系统的安全防范等级。
三、电子脉冲围栏系统的组成 电子围栏系统主要由探测器、电子围栏二大部分组成。通常，电子围栏在室外，沿着原有围墙（例如砖墙、水泥墙或铁栅栏）安装。
四、脉冲电子围栏系统的适用范围： 1、军事基地； 2、机场； 3、监狱、看守所； 4、工厂；
5、高级住宅小区 6、养殖场； 7、畜牧场 8、矿区；。 五、脉冲电子围栏统的优越性：
1、 威慑感 感应电子围栏这是新概念的周边报警系统，即“ 有形 ”报警周界围栏系统。电子安全

围栏实实在在给入侵者一种威慑感觉和阻挡作用，使之在作案前便增加一种心理负担。不敢轻举妄动，达到防范为主，减少作案次数，提高系统的可靠性。　2、 ESB275 BIP200脉冲主机误报率低和适应性强　由于脉冲电子围栏系统采用了全新的报警检测和控制体制，周界电子围栏系统确保了极低的误报率。因为它不象其它周边设备受环境（如树木、小动物、震动等）和气候（如雨、雾、风、雪等）的影响。它不受地形高低和边界曲折形状的限制，不象红外线、微波墙等系统那样，局限于视距和直线及平坦区域的周界环境中使用。