

# F665手持式风速风向仪，三杯式风速仪

产品名称	F665手持式风速风向仪，三杯式风速仪
公司名称	长春乐镭科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:乐镭 型号:F665 品名:风速风向仪
公司地址	吉林长春市朝阳区红旗街616号2-1916房
联系电话	18946567519

## 产品详情

我们对风速风向的检测从很早就已经开始了，过去的检测方法很简单也很粗略，现在我们通过风速风向仪来检测，检测结果准确，快速。在环境检测方面，我们通过长期对风速风向的检测，对数据进行分析，就能够发现每年风的变化规律，对我们的气象研究具有重要的作用。F665手持式风速风向仪，三杯式风速仪

F665手持式风速风向仪体积小，重量轻，测量准确，启动风速为0.5m/s，可广泛用于 农林、环保、海洋、科学考察等领域测量大气的风速风向参数。

F665手持式风速风向仪可以同时测量瞬时风速、瞬时风级平均风速、平均风级和对应浪高等参数。它带有数据锁存功能，便于读数。风向部分采用了自动指北装置，测量时无需人工对北，简化测量操作。

技术参数：F665手持式风速风向仪，三杯式风速仪

1、风速技术指标	测量范围	0 ~ 30m/s
	起动风速	0.5m/s
	测量精度	± ( 0.3+0.03v ) m/s ( v指示风速 )
	风速参数	瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、及其对应浪高

显示分辨率 0.1m/s ( 风速 ) 1级 ( 风级 ) 0.1m ( 浪高 )

2、风向技术指标 测量范围 0 ~ 360度 , 16个方位

起动风速 1.0m/s

测量精度  $\pm 1$ 方位

风向定北 自动

3、工作环境 温度  $-10 \sim 45^{\circ} \text{C}$

湿度 100%RH ( 无凝结 )

4、供电电源 4.5V 5号电池3节

5、尺寸和重量 尺寸 405x100x100立方毫米

重量 0.5kg

F665手持式风速风向仪采用铝合金箱包装，我公司提供一年质保，终身维护服务，产品出厂前均进行严格的质量检测，保证运抵客户手中完好无损。