

# 长期供应制卡机层压特氟龙高温布,铁氟龙耐高温焊布

产品名称	长期供应制卡机层压特氟龙高温布,铁氟龙耐高温焊布
公司名称	平湖市凯信工业器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	平湖市当湖街道华家新村17幢2单元402室
联系电话	86 0573 82808966 18969327650

## 产品详情

### 特氟龙玻纤布

学名聚四氟乙烯涂覆玻璃纤维布，又称特氟龙耐高温漆布，采用优质的玻纤纱进行平纹织法或特殊织法编织成高级玻纤织物，继而采用独特的工艺技术，充分浸泡、涂覆进口PTFE(铁氟龙)树脂，生产出各种厚度多种宽度的PTFE铁氟龙玻纤高温浸渍布。

特氟龙耐高温焊布别名：铁氟龙耐高温焊布、聚四氟乙烯高温布、特氟龙高温漆布、特富龙高温布、特氟隆布、铁氟龙高温漆布、特氟龙高温焊布、四氟布、特氟龙涂层布、铁氟龙涂层布、特氟龙高温布、太阳能层压布等

### 特氟龙玻纤布主要性能特点：

**耐气候性**——从低温到高温-70 —260 摄氏度范围内连续工作。经实际应用，如在250 高温情下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350 高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180 超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性

**非粘着性**——不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除； **耐药剂性**——对绝大部分的化学药品和溶剂都不受影响，耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀；

**机械特性**——尺寸稳定（受热状态下延伸系数小于5‰），摩擦系数低（0.05-0.1）；

**电气特性**——极为优越的绝缘性，防紫外线、红外线和高频干扰，防火阻燃；

**透气特性**——输送带的透气率，减少热源耗费，提高干燥效率。

### 特氟龙耐高温焊布应用范围：

抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等。

塑料门窗或塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带。

太阳能电池组件层压机隔离布和输送带

加热食品的垫片,烤盘片、微波垫片，微波垫片、烤炉片、食品烘干；

石油化工管道的抗腐蚀包覆,电子电气的绝缘、耐温包覆材料,电厂废气的环保脱硫等

电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。

耐热包复层；叠层基材，隔热体包扎。

粘合带，转移印花烫台布，地毯背胶固化输送带，橡胶硫化输送带，磨料片固化离型布等。

压敏胶带基布。 建筑膜材：各种运动场所的顶篷、车站亭篷、阳伞、景观篷等。

柔性补偿器、摩擦材料、砂轮切片。 特殊加工后可制作“防静电布”。

**特氟龙耐高温焊布主要品种规格：**厚度：0.06-1.0mm。基布组织：平纹、斜纹、缎纹等宽度：1000-4200mm。颜色：棕色、白色、黑色、黑银粉色。

涂层方式：双面涂、单面涂、透气涂层、防静电涂层。