长期供应优质印染烘干机耐高温铁氟龙网格输送带

产品名称	长期供应优质印染烘干机耐高温铁氟龙网格输送带
公司名称	平湖市凯信工业器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	平湖市当湖街道华家新村17幢2单元402室
联系电话	86 0573 82808966 18969327650

产品详情

特氟龙网格输送带采用优质的玻璃纤维及凯芙拉（芳纶）为基材编织成高强度的网状基布，后涂覆具有优良特性的ptfe（铁氟龙）树脂，制成铁氟龙网状烘房输送带的基布，再以特有的生产工艺加工成各种规格的透气烘干输送带。

特氟龙网带别名：铁氟龙网带、聚四氟乙烯网带、特氟龙网带、特富龙网带、特氟隆网带

特氟龙网格输送带主要性能特点：

◆耐气候性——从低温到高温-70°C—260°C摄氏度范围内连续工作。经实际应用，如在250°C高温情下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350°C高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180°C超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性

◆非粘着性——不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；◆耐药剂性——对绝大部分的化学药品和溶剂都不受影响，耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀；

◆机械特性——尺寸稳定（受热状态下延伸系数小于5‰），摩擦系数低（0.05-0.1）；

◆电气特性——极为优越的绝缘性，防紫外线、红外线和高频干扰，防火阻燃；

◆透气特性——输送带的透气率，减少热源耗费，提高干燥效率。

特氟龙网格输送带应用范围：

◆纺织印染——印花烘干、漂染布烘干、面料缩水烘干、无纺布烘干等烘道、烘房专业网状纤维输送导带；

◆丝网印刷——松式烘干机、胶印机、uv系列光固机、纸张过油烘干、紫外线烘干、塑胶制品丝印烘干等烘道、烘房专业网状纤维输送导带；

◆综合物品——高周波烘干、微波烘干、各类食品冷冻及解冻、烘烤、包装物品热收缩、一般含水份物品烘干、熔剂型油墨的快速干燥等烘房导带；

◆其他情况——凡需要热风烘干场合及热加工传送条件，适宜使用网状纤维输送导带。

特氟龙网格输送带规格

厚度：0.2-1.35mm。 宽度：100-4200mm。 网孔：0.5-10 mm 四方形(4x4 mm,1x1 mm等)。
颜色：浅咖啡色、深咖啡色、黑色、白色。 另：可根据客户要求定加工“ 凯芙拉四氟网布 ”