啓正低耗能污水处理回转式鼓风机，浙江风机生产厂家

产品名称	啓正低耗能污水处理回转式鼓风机，浙江风机生产厂家
公司名称	济南启正机械工业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	jnqzjx@163.com
联系电话	0531-83207086 18806407530

产品详情

回转式鼓风机
也被称为滑片式鼓风机，或回旋式鼓风机，是一种中压风机、低噪音风机、环保风机，因其这些特性受到广大用户的青睐，逐渐取代罗茨风机成为小型污水处理工程的首选产品。

啓正回转式鼓风机浙江厂家批发制造，型号齐全，主要型号如下：HCC-20S HCC-201S HCC25S HCC251S HCC30S HCC301S HCC40S HCC401S HCC50S HCC501S HCC60S HCC601S HCC80S HCC801S HCC100S HCC1001S HCC-125S HCC-150S,其中125和150系列回转式风机为我公司首创，其风量更大，满足了低噪音风机对大风量的需要。

回转式风机/滑片风机
因其低噪音环保等特点用途广泛：小型污水曝气；污水搅拌曝气；小型污水处理环保工程；居民小区生活污水处理；高速路污水处理；楼堂馆所污水处理的曝气；印刷行业的真空送纸；电镀槽、工业废水曝气；食品包装吹风的气源供应；水产养殖供氧曝气；燃烧器的喷雾、玻璃工业及其它需要气源供应的设备。 **回转式风机**的结构精巧，是回转风机低噪音的主要原因： 回转式鼓风机结构精巧，其主要由下列六部分组成：1.鼓风机本体、2.空气过渡器、3.空气室、4.底座（兼油箱）、5.电机、6滴油嘴。
回转风机
是一种中压风机，风机压力范围是9.8kpa-49kpa，即风机压力范围为0.1-0.5kgf/cm2（如果用在水处理上，即适用于一米至五米水深之间）。风量范围为：0.20m3/min—10.2m3/min。 **回转风机**
的运行原理：回转式鼓风机是靠汽缸内偏置的转子偏心运转，并使转子槽中的叶片/滑片之间的容积变化将空气吸入、压缩再吐出。在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑油送到滴油嘴，滴入汽缸内以减少摩擦及噪声，同时可保持汽缸内气体不回流。

啓正回转式鼓风机/滑片风机与其他风机相比的特点： 1.体积小、风量大、噪声低、耗能省（回转式鼓风机采用运转压缩空气的原理，虽然体积小，但风量大、节能，静音运转是其他形式的风机无法比拟的） 2.抗负荷变化，风量稳定(例如：污水处理曝气槽压力变化，则负荷变化，但风量随压力变化而变化甚微）
3.运转平稳，安装方便（小型机种运转时只要放置妥当则振动很小，不需要加装防振装置，安装方便） 4.材质精良，结构巧妙，性能卓越(鼓风机全部采用优质的材料，结构精巧，坚固耐用，性能卓越，长期

使用故障少） 5.附有空气室，散气平稳(全部机种附有空气室，可防止空气脉动，散气平稳）
6.保养简单，维护方便，低转速，磨损小，故障少，寿命长。
7.风机有多种型号供选择，多种转速，还可根据用户需要加工定做，满足不同需要。