YX24-183.3-1100楼承板报价

产品名称	YX24-183.3-1100楼承板报价
公司名称	无锡新世杰彩钢制品有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:新世杰 型号:1100楼承板 楼承板厂家:无锡新世杰
公司地址	江苏省无锡市锡山区东湖塘锡港东路35号无锡楼承板厂家
联系电话	0510-83760601 15195723578

产品详情

楼承板厂家电话：13816646494

新世杰专业生产彩钢机械、楼承板成型机、止水钢板设备、琉璃瓦成型机、高速护栏设备、双层彩钢瓦成型机、C\Z型钢机以及其他各种冷弯型材设备。本公司生产的产品质优价廉。其技术性能及指标均达到国内外先进水平，并可根据客户要求进行特殊设计制造，同时对用户进行指导、生产、安装、调试维修彩钢设备一条龙服务。欢迎广大用户来电咨询，本公司将以最优质的产品回报广大用户。我们将凭借超强的实力、良好的信誉、优质的产品、一流的售后服务与各界同仁精诚合作，携手发展。

新世杰现在拥有各种彩钢板、C\Z型机组以及天沟机、屋脊瓦机、落水管机组，并配备了大型剪、折扳机组，以及相关的包边、包角机等生产设备30多条，为钢结构建筑工程提供型号多样、规格齐全的彩钢压型板（屋面板、墙面板、拱形彩钢板），C型钢，Z型钢，落水管，全力打造“ 钢结构材料大型生产基地 ”。

钢结构柱网间距一般5~9.0m×8~15m，次梁间距3m，楼承板搁置在钢梁上时应防止探头。铺料时操作人员应系安全带，并保证边铺设边固定在周边安全绳上。 焊接采用熔透点焊连接，施焊前应准备边角料引弧试焊，而楼承板下料长度为4.97~8.97m，运输与安装均较困难，尤其是带由圆弧区垂直吊装楼承板，由上而下在次梁狭间穿套比较困难，且打乱了次梁焊接正常工序。控制下料长度为3~6m，则可避免垂直运输时在次梁间无法吊运的问题。 楼承板吊运时采用专用软吊索。每次吊装时应检查软吊索是否有撕裂、割断现象。调整施焊电流.因楼承板底部无水平模板及垂直支撑，浇筑混凝土时布料不宜太集中，采用平板振捣器及时分摊振捣。