

YX60-126楼承板报价

产品名称	YX60-126楼承板报价
公司名称	无锡新世杰彩钢制品有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:新世杰 型号:126楼承板 楼承板厂家:无锡新世杰
公司地址	江苏省无锡市锡山区东湖塘锡港东路35号无锡楼承板厂家
联系电话	0510-83760601 15195723578

产品详情

楼承板厂家：13816646494

薄钢板经冷压或冷轧成

型的钢材。钢板采用有机涂层薄钢板（或称彩色钢板）、[镀锌薄钢板](#)

、防腐薄钢板(含石棉沥青层)或其他薄钢板等。压型钢板具有单位重量轻、强度高、抗震性能好、施工快速、外形美观等优点,是良好的建筑材料和构件,主要用于围护结构、楼板,也可用于其他构筑物。根据不同使用功能要求,压型钢板可压成波形、双曲波形、肋形、V形、加劲型等。基本信息 压型钢板 yaxing gangban 英文名称：profiled steel sheet

屋面和墙面常用板厚为0.4~1.6毫米；用于承重楼板或筒仓时厚度达2~3毫米或以上。波高一般为10~200毫米不等。当不加筋时,其高厚比宜控制在200以内。当采用通长屋面板,其坡度可采用2~5%,则挠度不超过 $l/300$ (l 为计算跨长)。目前在建筑中应用的部分波形见图[压型钢板常用波形图]。压型钢板因原板很薄,防腐涂料的质量直接影响使用寿命,为了适应加工和防锈要求,涂层钢板需按有关规定进行各项检验。一般情况下薄钢板也可根据使用要求,经压型后再涂[防锈油漆](#),或采用不锈钢薄板原板。压型钢板用作工业房屋面板、墙板时,在一般无保温要求的情况下,每平方米用钢量约5~11公斤。有保温要求时,可用矿棉板、玻璃

棉、泡沫塑料等作绝热材料。压型钢板与混凝土结合做成[组合楼板](#)

,可省去

木模板并可作为承

重结构。同时为加强压型钢板与混凝土的结合力,宜在钢板上预焊[栓钉](#)或压制双向加劲肋。

无锡新世杰位于江苏省无锡市东湖塘锡港东路35号,主营开口型钢楼承板、闭口型钢楼承板、彩钢屋面板、彩钢墙面板、等。公司在供应材料的同时,提供建材方面的前期咨询、设计规划及深化图服务,后期现场施工指导等,可以为业主、设计单位及营建方提供广泛技术支持及服务。司承接项目:上海纽约大学、北京国门一号、芜湖国际金融中心、长安福特汽车有限公司杭州公司、北京奔驰新发动机工厂、

成都内江科技大楼、苏州吴江科技大楼等。