

# 成套垂直垃圾压缩站设备构造及特性

产品名称	成套垂直垃圾压缩站设备构造及特性
公司名称	湖南智通环保设备有限公司
价格	148000.00/台
规格参数	品牌:智通 型号:ZTCZZ 最大压缩力:120吨
公司地址	湘潭县易俗河镇玉兰北路10号
联系电话	15387326220

## 产品详情

ZTCZZ-80垃圾压缩站重要由压缩机、液压体系、电气操控操纵体系、排污体系、喷雾冲刷除臭体系等组成。ZTCZZ-80型垂直式垃圾压缩机事情压力高达100吨，压缩比达1:3，压缩后垃圾密度达 $0.9t/m^3$ ，装载效力高，垃圾在压缩、贮存和卸料等功课过程当中不停处于封闭状态，没有垃圾零落和污水外溢气象，并削减了垃圾臭气的外逸，装备和园地便于洗濯，对周围环境的净化很小。装备自动化程度较高，加重了环卫工人的劳动强度。讲述成套垂直垃圾压缩站设备构造及特性：

重要液压、电器元件均选用入口元件，相干配套件选用海内业余厂家优质产品，故事情靠得住、机能良好。最得当的工况：处置城市生涯垃圾，黄包车或3吨如下小型灵活车上料。压缩装备压缩体系是垃圾压缩机的重要构件，重要后果是通报活动并供应压缩力。重要由机架；压头、油缸支座、压缩油缸、平安钩和挂箱机构等组成。压头与压缩油缸选用球铰连接，其支撑臂上装有导向滑块组，以四立柱为导轨高低挪动。每一个导向滑块都可零丁调剂定位，高低导向滑块有必定跨距，打消压头压缩垃圾时能够产生的偏转。挂箱机构安装在压头内，其锁销可与垃圾箱上的挂耳连接，应用压头的起落完成垃圾箱的起落。

选用平行安装的三支接力油缸，大大降低了装备高度，满意垃圾站多功能（建公厕）等请求，一路可完成高、低压力和低速、高速的自动切换。液压传动选用先辈次序操控技巧，三支油缸选用统一油口操控，靠得住、雅观；

垃圾压缩站压头与压缩油缸之间选用球铰联接，压头与油缸之间可随意率性偏转，当垃圾不平坦压缩时，压缩油缸不受偏载，有用降低了压缩油缸漏油的能够性。浮动滑块导向技巧压头、垃圾箱与立柱之门的导向选用可调滑块办法，受力面积大，立柱不变形，便于调理，并设自光滑装备，保护好。

垃圾箱重要由垃圾箱体、前门、中门、油缸、推铲等组成。垃圾箱安装在压缩机下方的地坑中，箱体双侧装有导向滑块组，以四立信为导轨高低挪动。每一个导向滑块都可零丁调剂定位，高低导向滑块有必定跨距，打消垃圾箱在卸料卸车时能够产生的偏转。提门油缸操控前门、中门的开启和封闭。推铲在推铲油缸的后果下沿垃圾箱侧面的导轨挪动完成垃圾的移位和卸料。

液压体系事情机构液压体系由双联叶片泵、先导式电磁卸荷阀、先导式电磁溢流阀、电磁换向阀、电磁阀组、平安钩油缸、前门油缸、中门油缸、插销油缸、推铲油缸、均衡阀、高低缩油缸、下压缩油缸、液动换向阀等组成。

电气操纵操控体系重要分成二个大的操控有些：1)机电操控有些该有些重要操控液压泵站的能源机电，机电为22KW, 380V的交流机电，该操控有些重要包含机电起动，结束及掩护。