

YX42-215-645闭口楼承板

产品名称	YX42-215-645闭口楼承板
公司名称	无锡新世杰彩钢制品有限公司
价格	40.00/米
规格参数	品牌:新世杰 型号:645楼承板 楼承板厂家:无锡新世杰
公司地址	江苏省无锡市锡山区东湖塘锡港东路35号无锡楼承板厂家
联系电话	0510-83760601 15195723578

产品详情

楼承板厂家：13816646494

基本信息 压型钢板 yaxing gangban 英文名称：profiled steel sheet

屋面和墙面常用板厚为0.4~1.6毫米；用于承重楼板或筒仓时厚度达2~3毫米或以上。波高一般为10~200毫米不等。当不加筋时,其高厚比宜控制在200以内。当采用通长屋面板,其坡度可采用2~5%，则挠度不超过 $l/300$ (l 为计算跨长)。目前在建筑中应用的部分波形见图[压型钢板常用波形图]。压型钢板因原板很薄，防腐涂料的质量直接影响使用寿命，为了适应加工和防锈要求，涂层钢板需按有关规定进行各项检验。一般情况下薄钢板也可根据使用要求，经压型后再涂[防锈油漆](#)，或采用不锈钢薄板原板。压型钢板用作工业厂房屋面板、墙板时，在一般无保温要求的情况下,每平方米用钢量约5~11公斤。有保温要求时，可用矿棉板、玻璃

棉、泡沫塑料等作绝热材料。压型钢板与混凝土

结合做成[组合楼板](#)

，可省去

木模板并可作为承

重结构。同时为加强压型钢板与混凝土的结合力，宜在钢板上预焊[栓钉](#)或压制双向加劲肋。产品分类

薄钢板经冷压或冷轧成

型的钢材。钢板采用有机涂层薄钢板（或称彩

色钢板）、[镀锌薄钢板](#)

、防腐薄钢板(含石棉沥青层)或其他薄钢板等。压型钢板具有单位重量轻、强度高、抗震性能好、施工快速、外形美观等优点,是良好的建筑材料和构件,主要用于围护结构、楼板，也可用于其他构筑物。根据不同使用功能要求，压型钢板可压成波形、双曲波形、肋形、V形、加劲型等。

无锡新世杰成立于2006年,占地面积100亩,其中生产车间占地面积3万平方米,年销售额已超2亿元,年产量超过5吨.公司现有镀锌钢承板50多个型号,厚度0.7-3.00mm，涵盖闭口、开口、缩口楼承板等。同时还可以

根据客户图纸加工相对性的楼承板版型。新世杰还提供楼承板安装配件，有剪力焊钉。闭口型楼承板挂钩，分体支架等，为客户提供更全面的服务。新世杰是目前中国大陆预制金属屋面板和楼承板等钢建筑围护系统最大制造基地之一，新世杰钢建筑围护系统的首选产品和著名品牌。