

# HNMD-3000 SF6密度继电器校验仪

产品名称	HNMD-3000 SF6密度继电器校验仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNMD-3000 仪器功率:55W
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

## 产品详情

HNMD-3000 SF6密度继电器校验仪采用微机技术，能对各种SF6密度继电器进行校验，以及对SF6气体任意环境温度下的压力进行标准换算的一种便携式校验仪器,为SF6电气产品的生产、安全运行、预试和维护提供方便。

### 产品特征

a.SF6密度继电器校验仪采用小型真空泵，探头与主机为分体式。

b.机电一体化设计，精度高，重复性好，可靠性高

c.能同时测试一组报警信号、二组闭锁信号

d.HNMD-3000

SF6密度继电器校验仪配有多种型号过渡接头，大多数型号开关的密度继电器不用拆卸即可进行现场校验

；

e.除密度继电器校验功能外，本仪器还具有20 压力表校验和常温压力表校验功能

f.汉字报表式打印测试结果，并对试验结果进行智能分析

g.HNMD-3000 SF6密度继电器校验仪的原理为空气中含有的六氟化硫气体浓度变化时，该混合气体在高频电磁场的作用下其电离的程度也将不同制造的，通过检测电离度即可反映六氟化硫浓度。

## 产品别称

SF6密度继电器校验仪、SF6气体检漏仪、SF6气体密度继电器校验仪、SF6密度继电器测试仪、密度继电器校验、定量气体检漏仪、SF6密度继电器测试仪、SF6密度继电器校验仪厂家、武汉SF6密度继电器校验仪

## 技术参数

1、

SF6密度继电器校验仪工作电压：AC220V、50Hz，仪器功率：55W，仪器精度：0.20级

2、SF6密度继电器校验仪 压力显示分辨率：0.001MPa，压力校验范围：0~1.000MPa，环境温度显示分辨率：0.1 °C，

环境温度测量范围：-50 ~ 150，工作湿度：90%RH

3、SF6密度继电器校验仪校验对象：单报警、单闭锁、单报警单闭锁、双报警双闭锁

4、SF6密度继电器校验仪显示方式：320X240图形点阵单色液晶屏

5、测量压力类型：juedui压力和相对压力

6、测量触点电压：DC24V和DC110V

7、操作方式：一键飞梭输入，打印机型：高速热敏打印机

8、打印方式：汉字报表式打印，存储容量：可同时存储32次试验结果

HNMD-3000

SF6密度继电器校验仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制

