

HNJL-L SF6气体定量检漏仪

产品名称	HNJL-L SF6气体定量检漏仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNJL-L SF6 示值误差: $\pm 3\%$
公司地址	武昌区民主路428号(小东门建材市场四楼418号)
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HNJL-L SF6气体定量检漏仪主要适合于供电部门、安装检修单位和电力试验研究所使用，同时也十分适合SF6高压开关厂作为SF6电器设备及出口产品的配套仪器，从而提高了整体产品的品质

产品特征

1.显示直观，声光报警：HNJL-L SF6气体定量检漏仪采用数字液晶，带背光显示，具有简便直观的效果。当有SF6存在时，仪器发出声光报警。

2.灵敏度高：超级感应，对细微的卤素气体有响应，可检每年3g以上气体泄漏量。

3.使用时间长：HNJL-L

SF6气体定量检漏仪使用时间可达5小时，十分适合于现场，SF6高压开关厂和研究所使

4.用。测量范围宽：仪器可在SF6开关装置的泄漏率范围内检测SF6的漏气量，可两档切换选择。

5.体积小，重量轻，便携式，手持蛇形探头，连线增加易弯性。

6.反应速度快，恢复时间短：采用新型电路结构，使仪器的反应速度加快，恢复时间缩短，这极大地方便了现场检测。

7.准确度高：SF6气体定量检漏仪采用先进的校验方法校验，给出高准确度的校准线，提高了SF6检漏结果的可信度和定量检漏的精度。

产品别称

SF6气体定量检漏仪、气体定量检漏仪、SF6气体检漏仪、HNJL-L
SF6气体定量检漏仪、武汉气体定量检漏仪，SF6气体定量检漏仪厂家

技术参数

最小检测值	1 (× 10 ⁻⁶ 体积比)
检测范围	1 ~ 1 0 0 0 (× 10 ⁻⁶ 体积比)
响应时间	< 1 S
恢复时间	< 1 0 S
示值误差	± 3 %
传感器静止时最大灵敏度	3 g / 年
指示方式	数字显示和声光讯号
探枪检测长度	手持式
连续工作时间	5 小时
仪器电源	可充电镍氢电池，交直两用

HNJL-L SF6气体定量检漏仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制

