

# 金寨县地磅厂家/100吨地磅

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 金寨县地磅厂家/100吨地磅                   |
| 公司名称 | 上海鹰衡称重设备有限公司                     |
| 价格   | .00/件                            |
| 规格参数 | 台面尺寸:可以定制<br>精度值:20公斤<br>厂家:鹰衡制造 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室    |
| 联系电话 | 18916291147 18916291147          |

## 产品详情

- 1、地磅司磅人员需要经过培训合格后方可司磅，培训方式为自学，考核认定。培训内容包括：仪表基础知识、使用注意事项方法、常见异常现象处理方法以及日常维护保养方法。
- 2、司磅人员在司磅前核查货车总重，确认在地磅限定范围以内。
- 3、司磅前确认地磅秤台无物，接通称重显示仪表电源，仪表显示数值置零。
- 4、司磅前确认载货包装完好，无泄漏点。车载应急器材齐全、完好，核对危化品驾驶员、押运证无误。通知车辆进入秤台，车辆须按规定线路慢速进入，停在称台中间位置。车速不得超过5km/h,驾驶员全部下车。司磅员称重仪表，获取稳定读数，填写称重结果。
- 5、地磅司磅人员需每日清扫磅台，及时清理地磅上的散落物。每日点检，填写点检表。设备部门负责定期地磅检定。
- 6、每季次月司磅人员通知电工测量地磅接地线，电阻小于42方为正常，如有异常及时报告设备部门进行处理。
- 7、每半年次月，司磅人员通知有关部门进行称台纵向限位调整。
- 8、雷暴雨天气，司磅人员查看秤体下方积水水位，如超出警戒线，立即报设备部门处置。
- 9、称重期间如出现液体泄漏宜将车辆驶离称台，按化学品应急预案进行处置，地磅侵蚀部位吸尽擦干，固体泄漏应当即清理，不留残物。

地磅生产厂家：以诚信赢得市场，以质量铸造品牌。这是我们建厂以来从不曾改变的经营方向，电子地磅价格主要取决于地磅的尺寸，尺寸即是汽车长和宽度，这个是您选型的关键！如果您不确定，可以咨询厂家。

如今工业发展快速，各行各业竞争激烈，企业发展唯有不断完善创新，对于质量不偏不倚，以用户利益为首位，无论市场怎么变，诚信、质量永远是立足根本。信用既是无形的力量，也是无形的财富。

1) 秤面和U型梁采用同一种优质结构碳素钢板,焊接牢靠。2) 秤台采用搭接设计,秤台表面平整光滑,没有螺栓、螺母等附着物3) 秤体结构20吨采用至少6根u型梁支撑。秤面与U型钢主梁要采用自动化连续焊接工艺焊接内侧与外界空气隔绝,所有焊口采用无缝连续焊接方式进行焊接。4) 秤体设计通过25万次的疲劳试验。5) 秤台的所有金属表面均经过喷丸除锈预处理,并涂防锈漆,环氧富锌底漆,环氧面漆,并进行烘干处理,保证外露表面光滑平整,漆膜完整光洁,无锈斑和油漆不均现象。涂漆的层数、每层的干燥时间等涂漆工艺均严格按质量控制文件执行,符合国家标准。6) 承重台面钢板厚度不小于8mm, U型梁钢板厚度不小于6mm。

地磅安装后使用好坏,一个取决于地磅本身的质量,二个取决于地磅基础;

专注地磅生产十余载,本身产品质量完成可以放心,

所以对您安装地磅的基础就要提出一定的要求,下面我们就简单分析下地磅基础不平对地磅会产生哪些影响。

安装要求基础平整,各秤台传感器受力均匀;

否则会出现:角差大且无法调整;方向性段差、重复性差等故障

案例1、某数字地磅(SCS-100,三秤台)出现严重角差

现场检查发现该秤受力不均匀,垫平后用重车在压,角差有200kg左右,再次通过测试检查发现受力点有发生了很严重的变化,再次通过换厚钢板垫平后,用50t左右的重车上秤,段差消除,并且重复性一致。

案例2、数字地磅(SCS-100,三秤台)出现方向性段差,现场发现基础不平,导致有二节秤台的面板已经抵死了,通过垫平和调节秤台面抵死的问题后,通过轴方式调角后正常,前后上秤的重量一致。

XK3190-DSV8P系列数字仪表可通过查询传感器内码的方法检查秤台是否调平,新增自诊断方法检查秤台是否调平,方便实用!

小型地磅(0.5吨~10吨)外型美观,结构坚固,工艺精湛,创高刚性高强度设计,创新外观设计。\*适于用吊装物料称量,铲车铲放称量,人工搬运称量和小型车辆载货称量,适合有坑式安装使用。

常规尺寸: 0.8m × 0.8m × 90mm 1m × 1m × 90mm 1.2m × 1.2m × 90mm 1.2m × 1.5m × 100mm  
1.5m × 1.5m × 100mm 1.5m × 2m × 130mm 2m × 2m × 130mm 1.5m × 3m × 130mm 2m × 3m × 130mm

或者稍大点的台面: 2m × 4m ~ 2.5m × 6m

大地磅(15吨~150吨)

地磅厂家网址:

大型地磅台面尺寸: 宽度系列: 3m 3.2m 3.4m等

大型地磅长度系列：6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m等等（特殊尺寸也可订做）

您只需要一个电话,我们会在最短的时间迅速排除故障,并定期对设备进行保养、维护。