

高温乙烯基树脂胶泥烟道脱硫乙烯基玻璃鳞片胶泥施工报价

产品名称	高温乙烯基树脂胶泥烟道脱硫乙烯基玻璃鳞片胶泥施工报价
公司名称	大城县吕固献轩扬防腐材料厂
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:轩扬 型号:定做 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县吕固献村
联系电话	0316-3266983 13932608168

产品详情

高温乙烯基树脂胶泥烟道脱硫乙烯基玻璃鳞片胶泥施工报价

制造玻璃鳞片选用的原料为含中碱的C型玻璃，相对于E型玻璃，它不但具有良好的工艺性能，还有良好的耐蚀性能。C型玻璃中含碱量高，能降低熔融温度、黏度、析晶性，对鳞片吹制有利。但含碱量过高(超过12%)就会显著降低其耐腐蚀性。要制得薄而高强度的玻璃鳞片关键的控制工艺，即控制熔体温度、吹制压力、冷却速度等要素。合格的玻璃鳞片密度较平板玻璃小，但强度却较其大。

玻璃鳞片是一种只有2~4 μm厚、宽度为6~10 μm的片状玻璃质填料，作为一种特殊的防腐材料，用于防腐涂料中。在热固性树脂里填充这些经特殊处理的玻璃鳞片，可以大幅度提高其性能，所以玻璃鳞片已成为倍受青睐的新型防腐材料。目前主要按照表7-13进行分类。表7-13 玻璃鳞片分类类型 A B C
高温乙烯基树脂胶泥烟道脱硫乙烯基玻璃鳞片胶泥施工报价厚度，μm <6 <20 <40 片径，mm 0.2-0.4
0.4-0.6 0.6-2.0 主要用途 喷涂 刷涂 抹涂

玻璃鳞片胶泥涂料可按树脂种类、鳞片片径大小、涂料黏度、衬里厚度分类。按粘度可分为玻璃鳞片涂料(薄膜型0.2~0.4mm、中膜型0.4~1.0mm)、玻璃鳞片厚浆涂料(厚膜型1.5~2.0mm)、玻璃鳞片胶泥(胶泥型2.0~4.0mm)三种。在鳞片胶泥配制中，要求鳞片无杂物、干燥、无污染，符合《HG/T 2641-2009 中碱玻璃鳞片》的技术指标。玻璃鳞片是以中碱玻璃(C玻璃)为原料(市场上也有以E型玻璃为原料的玻璃鳞片，但极少，一般都要定做)，采用高温熔融经吹制而成的。常见的玻璃鳞片为厚2~4 μm，比重在2.5左右，片径50~3000 μm鳞片状薄片，片径在10~400 μm之间的称为微型，常用于喷涂或刷涂的涂料；片径在400~600 μm之间的称为中型，常用于刷涂的涂料；片径大于600 μm的称为大型，常用于制作衬里胶泥和厚涂型涂料。应用于胶泥和涂料领域，片径大小和目数规格，也可咨询相应玻璃鳞片制造商，一般都是目数大的多用于涂料中，目数小的多用于胶泥中。