

亳州市100-150吨地磅价格/批发价格

产品名称	亳州市100-150吨地磅价格/批发价格
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	11820.00/件
规格参数	鹰衡地磅:生产厂家 10米地磅:80吨地磅 厂家直销:24小时服务
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

一、地磅简介

- 1、地磅是有4部分组成，称体，接线盒，仪表，传感器。
- 2、单台面的称体是4个传感器（6-8米），双台面的是6个传感器（9米-14米），3节（15米-18米）是8个传感器，4节是10个的。
- 3、地磅的仪表有微打功能，可以打印小票，时间，日期，毛重，皮重。
- 4、地磅的称体的面板100吨120吨以内是做10mm的，150吨以上是做12mm的。也可以按照客户要求定做的。
- 5、地磅可以选配大屏幕，电脑，称重软件，打印机等

打印机：用于打印重量数据表单，一般是A4纸张。

大屏幕显示器：用于远距离及放大显示重量等数据。

称重管理软件：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等。不同公司的地磅，强调的参数和侧重点不一样，不过大致一样。

鹰衡衡器，专业地磅厂家，十多年品质，多处案例，远销华南等地，深得大众的喜爱，厂家0.5~10吨小地磅现货供应，20吨~150吨大地磅二天发货。欢迎前来选购。

二、地磅简介

地磅安装要求:

汽车衡的基础结构形式一般有两种。一种是汽车衡安装在地平面之上的无基坑；另一种是安装在地平面之下的浅基坑。

- 1) 基础下素土承载力(地耐力)要求不低于117.6kPa(12t/m²)。
- 2) 对于浅基坑基础,必须设置排水管道。无机坑基础也要考虑周围排水通道,保证电子汽车衡不会因下雨而淹入水中。
- 3) 用于穿信号电缆的电缆管的要求:直径一般选用 ϕ 50mm的镀锌管。
- 4) 基础预埋件施工中必须保证准确位置,以便安装秤体。为此,建议采用二次浇灌侧向限位挡板,各承重底板之间的水平度和标高误差必须符合基础图样设计要求,偏差要小于3mm,秤体两端平台空间应为长方形而不是平行四边形,因此施工完成后测量对角线应相等。混凝土基础施工完毕后,必须注意保护,一般基础养护期为28天。为缩短施工周期和养护时间,允许施工时在混凝土中加“早强剂”等措施,混凝土未达到设计强度时不得安装秤台。基坑的四周和支承座不应有裂纹、蜂窝等影响强的缺陷。
- 5) 在接地桩±固定接地夹,各设备接地方法同上。要求其接地电阻小于4W。

汽车衡信号电缆从接线盒引出,经金属电缆管进入磅房;电缆管的位置和走向根据基础图和用户现场布局由用户自行确定(敷设电缆管时须同时穿好接引信号电缆的引线),应充分考虑便于穿线。穿信号电缆的金属穿线管必须与基础接地网相连,采用焊接固定的方法,金属穿线管在磅房内充当接地桩,要求其接地电阻小于4W。6) 基础接地网的施工方法:在秤体附近设置一根接地桩,(接地电阻小于4W)。安装电子衡时从秤体上接一根专用接地电缆到接地桩上。

如今电子汽车衡已经逐步得到了广泛的应用,对于电子汽车衡在选用时需要注意些什么事项,这样才能选到理想的好产品,关于这一点大家具体了解多少呢?今天小编就跟大家一起来了解一下:

- 1、传感器和仪表。不了解的话可以购买厂家的保险点,因为大厂家的质量和售后相比较肯定会好点。
- 2、买汽车衡,较好是货比三家。不光要对比价格,还要对比产品的质量和售后服务。
- 3、电子汽车衡选择的厂家,一般就近为好,因为汽车衡又大又重,运费也比较高,如果选择外地的则增加了运费。而且后期使用过程中需要维修的也较方便。
- 4、电子汽车衡配件的选择。电脑、打印机、软件等。考虑到产品的价格和售后问题,较好能自己配备。
- 5、质量监督局的标定。(较好让厂家来替您使用)
- 6、签订合同。签订合同时要仔细看清楚合同内容,考虑保质期,留多少质保金等。
- 7、汽车衡的使用。较好先了解一下汽车衡是如何保养的,使用过程中应注意些什么问题,能减少故障,增加使用年限。