

# HNJL-X SF6 气体定性检漏仪

产品名称	HNJL-X SF6 气体定性检漏仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNJL-X 环境温度:-5 ~ +45
公司地址	武昌区民主路428号(小东门建材市场四楼418号)
联系电话	027-88040496 18971541447

## 产品详情

HNJL-X SF6 气体定性检漏仪是我公司最新改进优化型设计的产品。体积更小、灵敏度更高、使用更加便利。并有液晶显示气体浓度，使仪器读数更为方便准确,是一款自动化程度很高的仪器。

HNJL-X SF6 气体定性检漏仪主要适应于水利电力及工程、电器制造厂、钢铁冶金、电子、石油化工、铁路交通、矿山采矿、消防器材以及原子物理科研部门对充有六氟化硫(SF6)或其他卤素气体(如:氟、氯、溴、碘及1211、氯仿、氟利昂F11、F12、F13、F22等)的设备、容器进行检漏,可以迅速、正确地定性和定量检测。

### 产品特征

- 1、本款SF6气体定性检漏仪自行选择10个不同的灵敏度,最高可找到15克/年(SF6)的漏点。
- 2、HNJL-I SF6气体定性检漏仪带有特制微电脑,可对温度、位移和增益进行完全补偿。
- 3、三种方式发出泄漏报警。
- 4、发光浓度报警器由10个LED组成。

- 5、开机时自动进入最低灵敏度。
- 6、从最可能发生泄漏的地方开始探测。
- 7、HNJL-I SF6气体定性检漏仪可随时选用锁定模式。
- 8、4节AA 碱性电池。

#### 产品别称

气体检漏仪，定性气体检漏仪，SF6气体定性检漏仪

#### 技术参数

测量范围（SF6）： $10^{-8}$  ~  $10^{-2}$ （体积比）

响应时间：不大于3秒（ $10^{-4}$ 气体）

指示方式：液晶数字定量指示和声、光讯号

真空软管长度：4米

连续工作时间：不大于4小时

工作条件:

交流电源：220V  $\pm$  22V, 50Hz  $\pm$  2Hz

环境温度：-5 ~ +45

HNJL-X SF6 气体定性检漏仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制