

HNLC388水内冷发电机绝缘电阻测试仪（水摇表）

产品名称	HNLC388水内冷发电机绝缘电阻测试仪（水摇表）
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNLC388 输出测试电压: ± 10%
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HNLC388水内冷发电机绝缘测试仪该仪器测量原理新颖，操作简便，精度高，整机采用全集成电路，抗震能力强，工作稳定性好，输出短路电流大，在现场环境下抗干扰能力强，能满足目前发电厂的测试要求。该水内冷发电机绝缘测试仪具有计时，报警和数据存贮等功能，可方便地测量绝缘电阻，吸收比，极化指数等参数。只需要用一条高压线和一条信号线连接试品即可测量。测量自动进行，结果由大屏幕液晶显示，并将结果进行存储。

产品特征

- 1、HNLC388水内冷发电机绝缘测试仪测试高压为2500V和5000V，可测高达2万兆欧的绝缘电阻。
- 2、采用32位微控制器控制，全中文操作界面，操作方便。
- 3、适于测量水内冷发电机的绝缘电阻、吸收比（R60S/R15S）和极化指数（R10min/R1min）。
- 4、自动对水极化电势进行补偿调节。机座与汇水管间的电阻小至3k Ω ，也可保证测量准确度。

- 5、输出功率大,线路对汇水管间负载电阻可低至75k (A型为30k),绝缘电阻可低至1M 。
- 6、HNLC388水内冷发电机绝缘测试仪显示输出高压值和环境温度(0~50)。
- 7、LCD 计时器显示测试时间,并以0~32分钟周而复始循环显示其分、秒。每隔15秒蜂鸣响一次。
- 8、按[Rt]键,LCD 显示屏可即时显示当前时刻绝缘电阻值。
- 9、可自动测量和记忆R15S、R60S、R10min、吸收比(R60S/R15S)和极化指数(R10min/R1min)。供测试完成时复核、读取。
- 10、HNLC388水内冷发电机绝缘测试仪具有完备的保护功能、保障操作安全。
- 11、抗干扰能力强,能满足超高压变电站现场操作。
- 12、测试完毕自动放电,并实时监控放电过程,阻值:1G =1000M

产品别称

水内冷发电机绝缘电阻测试仪、水摇表、水内冷绝缘测试仪、发电机绝缘测试仪,水内冷发电机绝缘电阻测试仪厂家,水内冷发电机绝缘电阻仪,发电机组绝缘测试仪,水内冷高压兆欧表

技术参数

额定测试电压	负高压2500V、5000V
输出测试电压	± 10%
高压带载能力	负载70k 电压跌落< 10%
测量范围	0~20G (可定制40G)

准确度等级	10.0级
0~5G 范围的基本误差	$\pm (10\% \cdot Rx + 2d)$
5~10G 范围的基本误差	$\pm (20\% \cdot Rx + 4d)$
高压显示误差	$\pm (5\% \cdot Ux + 1d)$
温度测量误差	± 0.5
空气湿度测量误差	$\pm 4\%RH$
供电电源	50Hz 220V $\pm 10\%$
短路电流	> 20mA

HNLC388水内冷发电机绝缘测试仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制