

# HW3851/1151L单法兰液位变送器

产品名称	HW3851/1151L单法兰液位变送器
公司名称	江苏华伟远航自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华伟远航 型号: HW3851
公司地址	江苏淮安金湖县工二路8号
联系电话	0517-86986488 15261724488

## 产品详情

hw3851/1151l单法兰液位变送器

hw3851/1151l单法兰液位变送器-江苏华伟远航自动化仪表有限公司

hw3851/1151lt法兰式液位变送器的安装法兰标准按ansi ,

法兰有3"、4" 规格，法兰等级为150lb(2.5mpa)、300lb。

如用户采用gb9116-88s标准，则dn=80、100、pn=2mpa请注

明

# hw3851/1151I单法兰液位变送器测量范围

差压：0-6.2-690kpa

静压：2.5mpa

## hw3851/1151I单法兰液位变送器选型表

hw3851/1151I	法兰式液位变送器(最大工作压力2.5mpa)			
	4	0-4 ~ 40kpa		
	5	0-40 ~ 250kpa		
	6	0-0.16 ~ 1.0mpa		
	代码	输出		
	e	非智能型 (4-20ma输出)		
	s	智能式 (hart协议)		
	代码	公称直径尺寸(mm)	插入筒长度(mm)	高压侧隔膜片材料
	a0	80	平	316lsst
	a2	80	50	316lsst

a4	80	100	316lsst
a6	80	150	316lsst
b0	100	平	316lsst
b2	100	50	316lsst
b4	100	100	316lsst
b6	100	150	316lsst
c0	80	平	哈氏c-276
c2	80	50	哈氏c-276
c4	80	100	哈氏c-276
c6	80	150	哈氏c-276
d0	100	平	哈氏c-276
d2	100	50	哈氏c-276
d4	100	100	哈氏c-276
d6	100	150	哈氏c-276
e0	80	平	钽
f0	100	平	钽
	代码	安装法兰	

a	3" 150lb	碳钢镀锌
b	4" 150lb	
c	3" 300lb	
d	4" 300lb	

代码	结构材料				
	法兰和接头	排气/排液阀	隔离膜片	灌注液体	
22	316不锈钢	316不锈钢	316不锈钢	硅油	
23	316不锈钢	316不锈钢	哈氏合金c		
24	316不锈钢	316不锈钢	蒙乃尔		
25	316不锈钢	316不锈钢	钽		
33	哈氏合金c	哈氏合金c	哈氏合金c		
35	哈氏合金c	哈氏合金c	钽		
	代码	选项			
	m1	0-100%线性指示表			

						m2	led数字显示表		
						m3	lcd显示器		
						c0	1/2-14npt锥管内螺纹接头		
						c1	1/2-14npt引压接头后部焊接引压管		14
						c2	丁字形螺纹接头m20 × 1.5		
						d	隔爆型d bt4		
						i	本安型ia ct6		

hw3851/1151I单法兰液位变送器-江苏华伟远航自动化仪表有限公司