

# ECA210A法兰安装式差压变送器

产品名称	ECA210A法兰安装式差压变送器
公司名称	江苏华伟远航自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华伟远航 型号:ECA210A
公司地址	江苏淮安金湖县工二路8号
联系电话	0517-86986488 15261724488

## 产品详情

ECA210A 、 ECA220A法兰安装式差压变送器

ECA210A、 ECA220A法兰安装式差压变送器-江苏华伟远航自动化仪表有限公司

### 概要

ECA210A和ECA220A法兰安装式差压变送器用于测量液体、气体和蒸汽压力，并将其转变成4~20mA DC的电流信号输出。ECA210A和ECA220也可HART275手操器互通讯，通过它们进行设定、监控等。

ECA210A、 ECA220A法兰安装式差压变送器功能规格

输出 2线制,4~20mA DC输出,数字通讯,可编程设定线性或平方根输出方式, HART协议加载在4~20mA DC信号上。电源电压 10.5~42V DC(工作状态) 16.4~42V DC(数字通讯) 16.4~30V DC(本安型) 负载(输出信号代码为D和E时) 0~1335 工作状态 250~600 数字通讯 HART 通讯距离 用多芯双绞线时可通讯距最大可达2km, 通讯距离因电缆类型而异。 阻尼时间常数 放大器部件和膜盒的阻尼时间常数之和。放大器部件阻尼时间常数在0.2~64秒范围可调 环境温度 -40~85 (-40~248 ° F) -30~80 (-22~176 ° F)[带LCD表头] 接液温度 -40~120 (-40~248 ° F)

ECA210A、 ECA220A法兰安装式差压变送器性能规格

调量程的参考精度(包括从零点开始的线性、滞后性和重复性)  $\pm 0.1\%$  稳定性  $\pm 0.1\%$  量程上限/12个月

