

# 二氧化氮报警器气体探测器

产品名称	二氧化氮报警器气体探测器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:二氧化氮 检测范围:0-20PPM 分辨率:1PPM
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

## 产品详情

二氧化氮气体浓度超标报警器 二氧化氮报警器气体探测器

工业用二氧化氮气体报警器检测到工业环境中可燃性气体发生泄露，并且可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时，二氧化氮气体报警器就会发出声光报警，提醒采取人员疏散、联动排风扇、喷淋、电磁阀等设备，防止工作环境发生火灾、爆炸事故，从而保障安全生产。工业用二氧化氮气体报警器适用于化工厂，石油储藏和运输，加油站，加气站，冷库等使用或者产生可燃性气体的场所。

( 咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格以电询为准 )

( 咨询电话：王经理18653308764，18678129224，QQ: 1685057031 )

( 产品网站：<http://www.boanbaojingqi.com> )

技术参数：

检测气体：二氧化氮

检测范围：0-20PPM

分辨率：1PPM

检测原理：电化学式气体传感器

采样方式：自然扩散式

防爆等级：Exd CT6

使用寿命：1.5-2年

电 源：探测器：DC24V ± 25%;控制器：220V

输出信号：三线制(4 ~ 20)mA;四线制：RS485

环境温度：-40 ~ 70

相对湿度：<95%

压力限制：86kPa ~ 106kPa

使用电缆：分线式：1.5mm<sup>2</sup> × 3;总线式：1.5mm<sup>2</sup> × 4

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

安装螺纹：1/2G内螺纹

传输距离：1000m

产品特点：采用高性能进口电化学式气体传感器;具有良好的重复性和抗湿温度干扰性;性能稳定,灵敏度高;使用寿命长达1.5-3年(正常环境下);具有高达CT6的防爆性能;由监控仪表或控制器远离现场察看探测结果。

淄博博安器材产品售后服务：

### 1、保用期

凡本公司出售的产品保用期为12个月，自出售日起一年内因产品自身条件、材料及工艺造成的品质问题，本公司免费维修；

### 2、保用期后的服务

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的修理，部分费用客户自理，以保证客户的利益。