

日本能研系列电石炉专用微波料位开关

产品名称	日本能研系列电石炉专用微波料位开关
公司名称	江苏华伟远航自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本Nohken能研 型号:MWS-ST-1
公司地址	江苏淮安金湖县工二路8号
联系电话	0517-86986488 15261724488

产品详情

日本Nohken能研MWS-ST-1/MWS-SR-1系列电石炉专用微波料位开关

日本Nohken能研MWS-ST-1/MWS-SR-1系列电石炉专用微波料位开关-江苏华伟远航自动化仪表有限公司

MWS系列微波料位开关 产品概述 日本Nohken能研MWS-ST-1/MWS-

SR-1系列电石炉专用微波料位开关MWS系列微波料位开关 日本Nohken能研MWS-ST-1/MWS-

SR-1系列电石炉专用微波料位开关特点 非接触式 强穿透力 无需角度调整 旋转波发送 认证

日本电信规则部分38-2-4 日本Nohken能研MWS-ST-1/MWS-SR-1系列电石炉专用微波料位开关概述

MWS系列微波物位传感器设计为非接触式料位传感器或流量传感器。

MWS是理想的单点料位开关，物体位置启闭开关和料槽堵塞或流量检测装置。MWS包括发送器和接收器；微波从发送器传到接收器；当被测物料的位置升发送器和接收器之间时，微波的发送减少，这种衰减被检测到后转变成继电器输出信号。日本Nohken能研MWS-ST-1/MWS-

SR-1系列电石炉专用微波料位开关技术优点

强穿透力：24GHz的高频对于灰尘、湿气和蒸气没有衰减，此频率对于人体无害； 旋转波发送：为避免由不需要的反射波产生错误信号，MWS发送旋转波，从发送器出来的正常旋转方向为顺时针，如果出现角度或光线之类的干扰，旋转方向就会由于受到从它的反射而变成逆时针，因而，接收器不会接收这种信号。 无需角度调整 约30度的波束范围避免了对不准的情况。 符合日本电信规则

MWS与日本电信规则（38-2-4）相一致，还可提供日本电信局认证的产品。 三开关选择的分离范围应用这种三开关选择的分离范围，MWS能用于所有使用场合。发送器和接收器之间的最大分离距离如下：
：范围123 最大距离5m10m20m 电石炉专用

日本Nohken能研MWS-ST-1/MWS-SR-1系列电石炉专用微波料位开关-江苏华伟远航自动化仪表有限公司